



	PDU ACAR-F5/FA/RACK	TÜRÖFFNER-TASTE PA-C5
		
	27.14 EUR 32.30 EUR	6.74 EUR 8.02 EUR
Kontakttyp	...	NO, monostabil
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz	...
Nennstrom der Belastung	max. 10 A (gesamt)	...
Belastbarkeit der Kontakte	...	3 A / 36 V DC
Maximale Gesamtbelastung	2300 W	...
Material	...	Rostfreier Stahl
Farbe	...	Silber
Nennspannung des Überspannungsschutzsystems	250 V / 50 Hz	...
Dichtheitsklasse	...	IP44
Schutzlevel des Überspannungsschutzsystems	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$...
Anzahl der Steckdosen	5 Steckdosen mit 10A/250V Schutzsteckern	...
Verzögerte automatische Sicherung	10 A / 250 V	...
Nenn-Entladestrom	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maximaler Entladestrom	10 kA (L/N) - 8/20 μs 2 Typ	...
Reaktionszeit	< 25 ns	...
Schalter	zweipolig, beleuchtet	...
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung der Strombahnen • Interferenzfilter : $\leq 35 \text{ dB}$...
Gehäuse	RACK 19", 1U, Aus selbstlöschendem Kunststoff	...
Gewicht	0.93 kg	0.1 kg
Maße	484 x 54 x 55 mm	81 x 32 x 25 mm
Kabellänge	2.9 m	...
Garantie	2 Jahre	2 Jahre