



	KAMERA IP TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP IPC3615LE-ADF28K-G- BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	6031.55 CZK 6031.55 CZK	4459.28 CZK 4459.28 CZK
Standard	IP	TCP/IP
Velikost matrice	...	5 Mpx
Rozlišení	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Čidlo	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	2.8 mm	2.8 mm
Poměr (S/N)	...	> 52 dB
Úhel záběru	104 °	• 113 ° (údaje výrobce) • 104 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	30 m
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu	S+265 / H.265 / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů	1 / 1	—
Síťové rozhraní	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon, • Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku • Shoda se standardem AAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon • Přenos audia po síti • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu	<ul style="list-style-type: none"> • 25 políček/s @ 5 Mpx • 50 políček/s @ 2 Mpx 	25 políček/s @ 3.7 Mpx
Rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Vestavěný	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	2	32
ONVIF	✓	✓

Inteligentní analýza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasifikace osob a vozidel • detekce obličeje • video sabotáž • překročení linie • narušení 	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Podpora mobilních telefonů	Port: 3000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma EasyLive Plus • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EasyLive Plus	Přístup přes cloud (P2P) • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView
Přístup z počítače PC	Port: 3000 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma Easy7 Smart Client Express	...
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.2	DHCP nebo 192.168.1.13
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • Podpora NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Detekce pohybu • Konfigurovatelné zóny soukromí • ICR - Mechanický IR filtr • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • Podpora NAS - Network Attached Storage - umožňuje připojení zdrojů paměti přímo do počítačové sítě • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností • Otočení obrazu a zrcadlový odraz • Detekce pohybu s rozeznáním siluety člověk/vozidlo • Zóny soukromí - max. 4 • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení (lidská silueta)
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	admin / 123456
Porty přístupu přes www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 554

Port přístupu přes mobilní aplikaci	3000, 3001	80
Porty přístupu přes aplikace na PC	3000, 3001	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port ONVIF	80	80
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Vandaluvzdorná	...	—
Spotřeba energie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE 	≤ 4.5 W
Kryt	Dome, Kovová	Dome, Kov + Plast
Barva	Bílá	Černý
"Index of Protection"	IP66	IP67
Provozní teplota	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.39 kg	0.33 kg
Rozměry	Ø 110 x 60 mm	Ø 118 x 96 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, albánština, arabic, francouzština, hebrejsky, španělština, nizozemština, korejština, němčina, portugalština, ruština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, italština	polština, angličtina, čeština, španělština, francouzština, němčina, portugalština, slovensky, maďarština, italština
Výrobce / Značka	TIANDY	UNIVIEW
Záruka	3 roky	3 roky