



	CONTROLLER DI ACCESSO CON RICONOSCIMENTO FACCIALE DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision	ESTENSORE EXT-POE4H IN CUSTODIA ERMETICA PULSAR
		
	481.84 EUR 587.84 EUR	41.94 EUR 51.17 EUR
Sensore	CMOS	...
Dimensioni dello schermo	2 Mpx	...
Tensione d'ingresso	...	42 ... 57 V DC
Tensione di uscita	...	42 ... 57 V DC
Risoluzione	1280 x 720 - 720p	...
Numero di ingressi	...	1
Numero di uscite	...	2
Supporto per schede	13.56 MHz S50	...
Connettore	...	3 x Presa RJ-45
Spie di segnalazione	...	Link/Act
Distanza di riconoscimento facciale	0.3 m ... 1.5 m	...
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria di 1500 modelli di facce • Memoria di 1500 schede RFID • Memoria non volatile degli ultimi 150 000 eventi 	...
Standard	TCP/IP	...
Illuminatore IR	—	...
Illuminatore a LED	—	...
Uscita video	—	...
Velocità di trasmissione supportata	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gamma : 100 m - Ingresso, 100 m - 2 x Uscita, • Velocità di trasmissione supportata 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Interfaccia RS-485	✓	...
Slot per scheda di memoria	—	...
Ingressi / uscite di allarme	—	...
Potenza d'uscita	...	max. 14.4 W / porta PoE , max. 20 W (totale)
Audio	Altoparlante incorporato	...
Interfaccia di rete	10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...

Protezioni	...	<ul style="list-style-type: none"> • Contro sovratensione • Da sovraccarico • Da cortocircuito
Protocolli di rete	TCP/IP, ISUP, ISAPI	...
WEB Server	Incorporato	...
ONVIF	—	...
Temperatura di esercizio / umidità relativa	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.64	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...
Porte di accesso via browser	80	...
Porte di accesso via applicazione PC	porta 8000	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " schermo tattile capacitivo • Rilevatore meccanico antimanomissione • WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • Rilevamento AI : Riconoscimento facciale • Configurazione e gestione dall'applicazione iVMS-4200 • Porta USB • Registrazione delle informazioni sul controllo del tempo di lavoro • Il cancello può essere aperto utilizzando un codice QR • Uscita di controllo di serratura della porta • Possibilità di collegare un pulsante di uscita e un contatto reed per controllare lo stato della porta 	...
Alimentazione	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)	...
Consumo di energia	≤ 24 W	...
Custodia	Metallo	Plastica, ermetica
Colore	Nero / Argento	...
Grado di protezione	—	IP56
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.31 kg	0.55 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Dimensioni	173 x 83 x 23 mm (senza supporto)	198 x 148 x 80 mm
Lingue supportate	inglese, tedesco, francese, polacco, ceco, ungherese, bulgaro, serbo, sloveno, albanese	...
Costruttore / Marca	Hikvision	PULSAR
SAP Code	302917454	...
Garanzia	3 anni	2 anni