



	<a href="#">NUTILÜLITI M/ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL</a>	<a href="#">NVR NVR5432-XI 32 KANALIT WizMind DAHUA</a>
		
	79.62 EUR 79.62 EUR	2069.97 EUR 2069.97 EUR
Tugi	SUPLA	...
Standard	...	IP
Toetatavad resolutsioonid	...	max. 32 Mpx
Rakendus	Valgustuse juhtimine, seadmete sisse ja välja lülitamine	...
Kontaktide arv	2 x NO	...
Videoväljundid	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tk HDMI 4K</li> <li>• 2 tk VGA</li> </ul>
Sisendite arv	2	...
Väljundite arv	2	...
Nimipinge	230 V AC	...
Helitugi	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanalid - Kaamerate heli,</li> <li>• Kahe-suunalise helistriimi tugi</li> <li>• Helituvastus</li> </ul>
Maks. voolutugevus kokku	5 A	...
Helisisendid	...	1 tk CINCH
Maks. kogukoormus	1250 VA	...
Heliväljundid	...	2 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Kiirus bittides	...	max. 384 Mbps
Maks. väljundite koormus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 W (üksikväljund) - lambid ja halogeenlambid</li> <li>• 250 W (üksikväljund) - CFL-luminofoorlambid</li> <li>• 60 W (üksikväljund) - LED-lambid</li> </ul>	...
Ühenduse tüüp	kruviklemmid	...
Ühilduvad kõvakettad	...	4 x 20 TB SATA + 1 x eSATA
Salvestusrežiimid	...	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)
Traadita	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Salvestuste otsimine ja esitamine	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt</li> <li>• Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega)</li> <li>• Smart Playback funktsioon</li> <li>• Salvestab samaaegselt kuni 32 kanalit @ 1080p (ilma AI-deta)</li> <li>• Salvestab samaaegselt kuni 24 kanalit @ 1080p (AI)</li> </ul>
Võrguliides	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Võrgufunktsioonid	...	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkooperimine, Sisseehitatud veebiserver

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

ONVIF	...	22.12
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.108
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juhtimine veebilehitsejast,</li> <li>• Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil,</li> <li>• programmeeritav,</li> <li>• taimer,</li> <li>• ligipääs distantsilt,</li> <li>• hääljuhtimine,</li> <li>• Võimalus käsitsi programmeerida stsenaariume sisseehitatud API-st,</li> <li>• Sisseehitatud elektritarbimise arvesti</li> </ul>	...
Korpus	Plastik	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Kaitsme klass	IP20	...
Värv	Roheline	...
Mobiiltelefonide tugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasuta rakendus <a href="#">SUPLA</a> Android-ile</li> <li>• Tasuta rakendus <a href="#">SUPLA</a> iOS-ile</li> </ul>	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas aktiveerida mobiilirakendus
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Peavoog</li> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Kõrvalvoog</li> </ul>
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tk USB 2.0</li> <li>• 2 tk USB 3.0</li> </ul>
Jadapordid	...	RS-485, RS-232
Häiresisendid/-väljundid	...	16 / 6
PTZ-kontroll	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiired IP-kuppelkaamerad</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P ja teised</li> </ul>
Intelligentne pildianalüüs	...	✓
Liikumistuvastus	...	✓

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligentne pildianalüüs : IVS-analüüs - 10 reeglit, kaadri muutumine, näotuvastus,</li> <li>• SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk</li> <li>• Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel</li> <li>• Näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist</li> <li>• Reaalajas näotuvastus ja analüüs (max 16 fotot sekundis)</li> <li>• Toetab kuni 20 näoga andmebaas, mis sisaldab 200 000 näo kujutist</li> <li>• metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitasid häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel)</li> <li>• AcuPick tugi - tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti nii eessüsteemi kui tagasüsteemis, et otsida kiiresti massiivsetest videoandmetest eesmärgiga leida sihtmärk suure täpsusega</li> <li>• EPTZ - sihtmärgi täiustatud tuvastamise ja jälgimise algoritmid, mis käivitavad häire - samal ajal suudetakse suumida ja jälgida mitut inimest/sõidukit korraga</li> </ul> <p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet</li> <li>• inimeste/sõidukite loendamine</li> <li>• rahvamassi suuruse hindamine</li> <li>• intensiivsuskkaart</li> </ul>
Hiire tugi	...	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	...	—
Switch PoE	...	—
Toitevarustus	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Voolutarve	...	max. 13 W (ilma HDD-deta)
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Kaal	0.03 kg	4.52 kg
Mõõtmed	40 x 38 x 17 mm	440 x 413 x 76 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise
Tootja / mark	ZAMEL	DAHUA
Garantii	2 aastat	5 aastat