

	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПИТАНИЯ ACAR-P7 (5 + 2 ГНЕЗДА)	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC
		
	24.03 CAD 24.03 CAD	59.87 CAD 59.87 CAD
Применение	...	двустворчатые ворота, раздвижные и гаражные ворота, двери
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz	12 ... 24 V DC/AC
Максимальная суммарная нагрузка	2300 W	—
Время реакции	< 25 ns	...
Полный максимальный ток	10 A	20 mA / Управляющий выход
Количество сетевых гнезд	5 гнезд с заземлением 10A/250V 2 гнезда без заземления 2.5A/250V	...
Количество входов	...	2
Количество выходов	...	2
Автоматический инерционный предохранитель	10 A / 250 V	...
Тип разъема	...	винтовой зажимный механизм
Ток утечки	< 0.5 mA	...
Номинальное напряжение системы защищающей от перенапряжения	250 V / 50 Hz	...
Беспроводная связь	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Степень защиты системы от перенапряжения	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Доступ с мобильного телефона	...	• Бесплатное приложение wBox на Android • Бесплатное приложение wBox на iOS
Номинальный разрядный ток	2 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Выключатель	двусторонний, просвечиваемый	...

Максимальный разрядный ток	6.5 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Длина кабеля	1.45 m	...
Основные характеристики	...	• Управление электронным замком и автоматическими воротами, • Параллельное обслуживание несколькими пользователями с любого места, • Управление несколькими объектами из одного приложения, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Обслуживание технологий μWiFi
Корпус	Негорючей пластмассы	Пластмасса
Класс плотности	...	IP20
Цвет	...	Черный
Рабочая температура	...	-20 °C ... 50 °C
Вес	0.44 kg	0.03 kg
Размеры	370 x 65 x 44 mm	50 x 34 x 18 mm
Производитель/ Марка	...	BleBox
Гарантия	2 года	2 года