






	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOVY	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H51V2-28 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	KAMERA IP IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	ZAPOJOVACÍ KRABICE PUH-4P	INTELIGENTNÍ BEZDOTYKOVÝ OVLADAČ OSVĚTLENÍ LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC
					
	36.92 EUR 36.92 EUR	30.31 EUR 30.31 EUR	709.77 EUR 709.77 EUR	6.97 EUR 6.97 EUR	13.63 EUR 13.63 EUR
Použití	...	...	...	...	Bezdotykové ovládání osvětlení
Počet průchodek	...	...	...	2	...
Počet svorek	...	...	...	2 x 4 ks.	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP	...	...
Imenovitě napětí	...	...	...	...	12 ... 24 V DC
Maximální celkové zatížení	...	...	...	...	120 W
Čidlo	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/28 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napěťová izolace	...	...	...	450 V	...
Celkový maximální proud	...	...	...	...	5 A
Velikost matrice	...	5 Mpx	8.3 Mpx	...	...
Počet vstupů	...	...	...	...	0
Porty LAN	• 4 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 - Uplink	...	...	...	...
Počet výstupů	...	...	...	...	1
Průměr kabelu	...	...	...	Ø 5 ... Ø 9 mm	...
Typ konektoru	...	...	...	...	šroubové svorky
Bezdrátové	...	...	...	...	---
Průřez kabelu	...	...	...	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	...
Správa	---	...	...	...	...
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...	...	...	...
Přenosová rychlost	10 / 100 Mbps ; 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE	...	...	...	...
Provozní režimy	• N - Normal - zařízení pracuje jako běžný switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 jsou navzájem izolovány a pracují odděleně s porty 5, 6 • S - Extend - Dosah : 250 m @ 10 Mbps	...	...	...	...
Rozlišení	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políček/s, 12.5 políček/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 políček/s, 25 políček/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 políček/s, 25 políček/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 políček/s, 25 políček/s	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Regulace výkonu IR zářivky	...	Automatická	...	...	...
Objektiv	...	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...	...
Maximální výstupní výkon	• 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4	...	...	...	...
Maximální celkový výkon	65 W	...	...	...	...
Tabulka MAC adres	1k	...	...	...	...
Úhel záběru	...	• 89 ° (údaje výrobce) • 83 ° (naše testy)	• 108 ° ... 34 ° (údaje výrobce) • 106 ° ... 36 ° (naše testy)	...	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	20 m	50 m	...	...
Dosah bílého světla LED osvětlení	...	...	40 m	...	...
Video výstup	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vybíráno přepínačem	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekce MDI/MDI-X - automatické vyhledávání nebo přenos dat</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Podpora funkcí Auto-learning a Auto-aging adres MAC</li> <li>• Režim PD Alive - monitorování portů, které napájejí zařízení PoE a automatický restart odpojením napájení při detekci neodpovídajícího zařízení</li> <li>• MTBF (Střední doba mezi poruchami) : 50000 h</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykové zapínání vypínání, ovládání jasu osvětlení,</li> <li>• Dosah detekce : 7 cm</li> <li>• Možnost skrytí čidla</li> <li>• Automatická kalibrace</li> <li>• LED indikace</li> </ul>
Menu OSD	...	✓	...	...	...
Certifikáty	CE, FCC Class B	...	...	...	...
Min. osvětlení	...	...	0,003 Lux / F1.0 (barva) 0,0003 Lux / F1.0 (B/W)	...	...
Poměr (S/N)	...	...	> 56 dB	...	...
Ochrany	Proti přepětí ± 3 kV	...	...	...	...
Rozhraní RS-485	...	...	—	...	...
Slot paměťové karty	...	...	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)	...	...
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Metoda komprese obrazu	...	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Vstupy/výstupy alarmů	...	...	1 / 1	...	...
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěný mikrofon - 2 ks.,</li> <li>• Vstupu pro externí mikrofon,</li> <li>• Vestavěný reproduktor,</li> <li>• Audio výstup</li> <li>• Podpora dvousměrného audia</li> <li>• Detekce zvuku</li> <li>• Shoda se standardem AAC</li> </ul>	...	...
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	...	25 políček/s @ 8.3 Mpx	...	...
Síťové rozhraní	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	...	Vestavěný	...	...
Max. počet uživatelů on-line	...	...	20	...	...
ONVIF	...	...	22.06	...	...
Podpora mobilních telefonů	...	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a>	...	—
Přednastavená adresa IP	...	...	192.168.1.108	...	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...	...
Porty přístupu přes www	...	...	80, 37777	...	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	...	37777	...	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	...	37777	...	...
Port ONVIF	...	...	80	...	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Režim den/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> <li>• Coaxial audio - pouze HD-TVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce aktivního odstrašování, Střídavě blikající diody: červená a modrá - konfigurace frekvence, Zvuk sirény - 3 úrovně hlasitosti</li> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• SMD 4.0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo - navýšená vzdálenost detekce a odolnost vůči falešným poplachům</li> <li>• Quick Pick - technologie umělé inteligence, která spolu se zapisovačem umožňuje rychlou identifikaci zájmových objektů (osob/vozidel) na základě algoritmu umělé inteligence. Rozpoznává a porovnává barvy oblečení a vozidel.</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - automatická adaptace scény pomocí algoritmu hlubokého učení, které detekují podmínky prostředí, jako je déšť, mlha, protisvětlo, slabé světlo a blikání, a nastavují optimální parametry obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• Denní/noční režim</li> <li>• Full Color - barevný noční režim</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Detekce pohybu - max. 4 zóny</li> <li>• Zóny soukromí - max. 8</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Světelný a zvukový poplach</li> <li>• Vestavěný reflektor s bílým světlem (LED) : 2 LEDky</li> <li>• Analýza IVS : Inteligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel), překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel, změna scény, video sabotáž, Detekce zvuku</li> </ul>	...	...
Napájení	100 ... 265 V AC	12 V DC / 230 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 710 mA</li> </ul>	...	...
Spotřeba energie	...	≤ 2.8 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 11.6 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.5 W @ 12 V</li> </ul>	...	...
Kryt	...	Dome - Kovová	Dome - Kovová	...	Plast
Barva	...	Žlutá	Bílá	...	Černý
"Index of Protection"	...	IP67	IP67	IP68	IP20
Vandaluvzdorná	...	—	—	...	...
Provozní teplota	...	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...	...
Hmotnost	0.6 kg	0.42 kg	0.89 kg	...	0.02 kg
Rozměry	190 x 130 x 35 mm	Ø 96 x 91 mm	Ø 122 x 128 mm	68 x 23 x 23 mm	39 x 39 x 16 mm
Podporované jazyky	...	polština, angličtina	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, ruština, portugalská, rumunština, turečtina, ukrajinština, maďarština, italština	...	...
Výrobce / Značka	...	APTI	DAHUA	...	BleBox
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky