

	КОММУТАТОР POE IP-8-20-L2 8-ПОРТОВЫЙ ATTE	КОММУТАТОР POE GTX-A1-10-82-V2 8-ПОРТОВЫЙ	PATCHCORD RJ45/10-КК/В 10 m
			
	244.07 EUR 244.07 EUR	51.74 EUR 51.74 EUR	4.63 EUR 4.63 EUR
Кабель	UTP кат. 5е : RJ-45 - Штепсель угловой / RJ-45 - Штепсель угловой
Цвет	Черный
Длина кабеля	10 m
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink 	...
Управление	—	—	...
Диоды LED	Power, LAN	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	...
Скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 Портов LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Порты LAN 	10 / 100 Mbps : 8 Порты LAN & PoE + 2 Порты Uplink	...
Режимы работы	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - устройство работает как нормальный коммутатор PoE • S - Extend - Дальность передачи : 250 m @ 10 Mbps 	...
Максимальная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Порты 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Порты 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Порты 1 ... 8 	30 W / порт PoE 802.3af/at - Порты 1 ... 8	...
Общая максимальная мощность	96 W	96 W	...
Сертификаты	...	CE	...
Корпус	...	Desktop, Металлический	...
Рабочая температура	...	-10 °C ... 55 °C	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживание устройства PoE: 802.3af/at, Passive PoE • Возможность каскадного соединения @ 90 W • Встроенный импульсный блок питания : 48 V DC / 96 W • Эффективность : 92 % • Тепловая защита блока питания • Защита от короткого замыкания • Защита от перегрузки • Возможность независимо включать и выключать питание PoE для каждого из портов LAN 1 ... LAN 8 • Электронный предохранитель независимо для каждого канала PoE • Модульная конструкция упрощает обслуживание и позволяет быстро и легко расширять систему • Растровая система сборки модулей облегчает расширение устройства дополнительными модулями • Монтажный корпус ABOX-L2 оснащен в 11 вводами с сальниками в расположении 10 x M16 + 1 x M20 • Класс плотности : IP56 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Самая простая и быстрая установка • Коррозионная стойкость
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 190 ... 260 V AC - Встроенный импульсный блок питания APS-90-480-OF 	100 ... 265 V AC	...
Вес	1.04 kg	0.66 kg	0.19 kg
Размеры	248 x 198 x 96 mm	207 x 105 x 32 mm	...
Производитель/ Марка	ATTE
Гарантия	3 года	2 года	2 года