

|   | <a href="#">ANILLO DE SUJECIÓN EN POSTES USP-SUN-340 PARA PANELES FOTOVOLTAICOS</a> | <a href="#">CABLE ELÉCTRICO YKY-3X2.5</a>                           | <a href="#">SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR AX-FLEXI-42</a>               | <a href="#">TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL SS-M8X50/KL-8.8</a> | <a href="#">CONTROLADOR DE ACCESO PR312EM-BK-G ROGER</a>   |
|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   |  |  |  |
|   | 3756.19 CZK<br>4544.99 CZK  | 34.34 CZK<br>41.55 CZK  | 167.23 CZK<br>202.35 CZK   | 4.73 CZK<br>5.72 CZK   | 3216.02 CZK<br>3891.38 CZK   |
| Tamaño  | ...   | ...   | ...  | M8   | ...  |
| Soporte para tarjetas                           | ...   | ...   | ...  | ...  | Único EM 125kHz  |
| Material  | Aluminio  | ...   | ...  | Acero galvanizado  | ...  |
| Ajuste del ángulo de inclinación:               | ✓   | ...   | ...  | ...  | ...  |
| Distancia de lectura de tarjetas                | ...   | ...   | ...  | ...  | max. 15 cm   |
| Clase de resistencia                            | ...   | ...   | ...  | 8.8  | ...  |
| Diámetro máximo del poste                       | 115 mm  | ...   | ...  | ...  | ...  |
| Teclado incorporado                             | ...   | ...   | ...  | ...  | —  |
| En el tramo de:                                 | ...   | <b>100 m . El precio es por 1m cuando se compra el rollo entero</b> | ...  | ...  | ...  |
| Longitud del perfil de montaje                  | 1200 mm   | ...   | ...  | ...  | ...  |
| Estándar de montaje                             | ...   | ...   | VESA 75, 100, 200 x 100, 200   | ...  | ...  |
| Tamaño de la llave                              | ...   | ...   | ...  | 13 mm  | ...  |
| Comunicación                                    | ...   | ...   | ...  | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RACS (Roger)</li> <li>• Posibilidad de conectar un lector biométrico (modo RFT1000)</li> </ul>  |
| Conductor interno                               | ...   | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - Alambre Cu                                | ...  | ...  | ...  |
| Longitud de la rosca                            | ...   | ...   | ...  | 50 mm  | ...  |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas               | ...   | ...   | 13 " ... 42 "  | ...  | ...  |
| Voltaje nominal                                 | ...   | 0.6 / 1 kV  | ...  | ...  | ...  |
| Capacidad de carga                              | ...   | ...   | 25 kg  | ...  | ...  |
| Revestimiento exterior                          | ...   | Ø 10 mm - PVC   | ...  | ...  | ...  |
| Distancia desde la superficie de montaje        | ...   | ...   | 56 ... 230 mm desde la pared   | ...  | ...  |
| Color del recubrimiento                         | ...   | Negro   | ...  | ...  | ...  |
| Color   | ...   | ...   | Negro  | ...  | ...  |
| Características seleccionadas del modo autónomo | ...   | ...   | ...  | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4000 usuarios indexados,</li> <li>• Buffer de 32000 eventos,</li> <li>• Funcionamiento con expansor de E/S de tipo XM-2 (modo autónomo completo)</li> </ul> |
| Inclinación vertical                            | ...   | ...   | -5 ° ... 15 °  | ...  | ...  |
| Rotación horizontal                             | ...   | ...   | Ajustable en dos brazos articulados en el rango de -90 ° ... 90 ° cada uno | ...  | ...  |
| Rotación en el plano de la pantalla             | ...   | ...   | —  | ...  | ...  |

|   |  |        |                             |                        |  |
|---|--|--------|-----------------------------|------------------------|--|
| Algunas características                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia máxima del panel montado : 340 W,</li> <li>• Abrazaderas de montaje incluidas : 4 x end clamp 35 mm</li> </ul> | ...    | ...                         | Compatible con DIN 933 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de conectar un lector externo adicional (control de la puerta de dos vías),</li> <li>• 3 líneas de entrada programables NO/NC,</li> <li>• 2 salidas de transistor programables 1A,</li> <li>• Salida de relé programable de 1.5A/30V,</li> <li>• Cualquier topología del bus de comunicación,</li> <li>• 99 horarios,</li> <li>• 250 grupos de acceso,</li> <li>• Posibilidad de conectar un expansor de E/S de tipo XM-2,</li> <li>• Integración con el sistema de alarma a través de la línea de entrada/salida,</li> <li>• Modos de la puerta (Normal, Bloqueada, Desbloqueada y Desbloqueada Condicionalmente),</li> <li>• Modos de identificación (Tarjeta o PIN, Tarjeta y PIN, sólo Tarjeta, sólo PIN),</li> <li>• Función de dos usuarios, modo de doble identificación y otras funciones avanzadas de control de acceso,</li> <li>• Gestión del sistema a través de la red informática WAN/ LAN o puerto serie COM/USB,</li> <li>• El sistema puede dividirse en subsistemas,</li> <li>• Protección contra manipulaciones (detección de la remoción de la superficie de montaje y apertura de la carcasa),</li> <li>• Indicación LED,</li> <li>• Señal acústica</li> </ul> |
| Alimentación                            | ...  | ...    | ...                         | ...                    | 10 ... 15 V DC   |
| Consumo medio de corriente              | ...  | ...    | ...                         | ...                    | 50 mA  |
| Temperatura de funcionamiento           | ...  | ...    | ...                         | ...                    | -25 °C ... 60 °C   |
| Humedad relativa del ambiente admisible | ...  | ...    | ...                         | ...                    | 10 ... 95 % (sin condensación)   |
| Peso                                    | 5 kg   | ...    | 1.15 kg                     | 0.021 kg               | 0.18 kg  |
| Dimensiones                             | ...  | ...    | 220 x 220 x (56 ... 230) mm | ...                    | 152.5 x 46 x 23 mm (Soporte estándar para la carcasa)<br>152.5 x 46 x 35 mm (Soporte grueso para la carcasa)   |
| Fabricante / Marca                      | ...  | ...    | ...                         | ...                    | ROGER  |
| Garantía                                | 2 años   | 2 años | 2 años                      | 2 años                 | 3 años   |