

	SIORUB CU CAP HEXAGONAL CS- MONITOR 8.8	CASA ALTAUT-350RUBU	EXTENDER HD+HDMI EX 100-EX	TRANSFORMATOR DE ALIMENT SC-16 ZANUB	CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI PAL, PTZ DE INTERIOR SICUTI SI TORNA LA EXTERIOR Senset Dual Lens - 5 Mpa 2.8 mm DAHUA	CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI PAL, PTZ DE EXTERIOR Senset Zoom CS - 1080p Senset Dual Lens - 5 Mpa 2.8 mm DAHUA	COMUTATOR INTELIGENT DINAI H SPLIT/HD/PC DIRECȚIONAT 3xP, 2xTV, 1x AC	SVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DAHUAHUBS-4 CANALE ACUSENSE HUBS006	SVR AHD, HD-CVI, HD-TVI CVBS, TCP/IP AVS1010ARS 10TTU 4 CANALE SCS 10T VU-Sense DAHUA	CIEMĂ DE PRINDERE PENTRU FIBRĂ CABLU RB-30020	SVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP AVS1010ARS 4 CANALE DAHUA	SVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP AVS1010ARS 4 CANALE DAHUA
Compatibilitate cu	0.13 Gb/s 0.14 Gb/s	10.20 Gb/s 05.64 Gb/s	17.20 Gb/s 205.7 Gb/s	15.70 Gb/s 15.18 Gb/s	11.70 Gb/s 113.67 Gb/s	260.00 Gb/s 144.39 Gb/s	24.25 Gb/s 15.62 Gb/s	278.77 Gb/s 131.26 Gb/s	216.52 Gb/s 161.26 Gb/s	2.80 Gb/s 1.63 Gb/s	104.16 Gb/s 121.95 Gb/s	112.80 Gb/s 154.48 Gb/s
Instalare				NEW-01				perfora/ștergerea dispozitivelor		Cablu		
Securitate	MS		19"									
Frecvență nominală						230 V AC						
Putere consumă maximă activă				100 A								
Material										Metalt		
Clasa de rezistență												
Transmitență				2000 : 1			2 x 1150 W / 1150 VA					
Putere maximă consumată					AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	
Unități de frecvență				20/60 Hz								
Dimensiunile cablu	3 mm		BACK 19"									
Curent maxim total							2 x 5 A					
Dimensiune maximă lungime cablu	20 mm						2.1 Mpa					
Rezoluție HDMI					8Mp, 576p, 576p, 720p, 1080p, 1080p, 4K x 2K, 4K UHHD							
Tip conexiune												
Interfață video							4-buc. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	1-buc. BNC	4-buc. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	4-buc. BNC	4-buc. BNC	
Interfață audio												
Interfață video							2-buc. HDMI 1-buc. VGA		1-buc. HDMI 1-buc. VGA	2-buc. HDMI 1-buc. VGA	2-buc. HDMI 4K 1-buc. VGA	2-buc. HDMI 4K 1-buc. VGA Una dintre cele două ieșiri poate fi configurată să funcționeze ca ieșire video de tip SPDT.
Comunicação wireless							Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g					
Distanță maximă de transmisie					7.0 m UTP cat. 6 @ 4K EHU, 7.0 m UTP cat. 5, 5e @ 1080p, 5.0 m UTP cat. 5e @ 4K EHU (testare înstruc)							
Interfață audio									1-buc. RCA 4-buc. BNC Coaxial audio/ Sensibil audio se transmite prin cablu coaxial	1-buc. RCA 4-buc. BNC Coaxial audio se transmite prin cablu coaxial, canal HD-CVI	1-buc. RCA 4-buc. BNC Coaxial audio se transmite prin cablu coaxial, canal HD-CVI	1-buc. RCA 4-buc. BNC Coaxial audio se transmite prin cablu coaxial, canal HD-CVI
Ieșire audio									1-buc. RCA	1-buc. RCA	1-buc. RCA	1-buc. RCA
Zoom optic						4 x						
Rezoluție					• 2880 x 1440 - 5 Mpa @ HD-CVI - 25 cadrală / Punctual (maxim) 16 : 9 • 2560 x 1440 - 4 Mpa @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 cadrală • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 cadrală • 960 x 576 - 960H @ PAL		1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1					
Tip compresie video							H.265+ / H.265		AI Coding / H.265+ / H.265 H.264+ / H.264	AI Coding / H.265+ / H.265 H.264+ / H.264	AI Coding / H.265+ / H.265 H.264+ / H.264	AI Coding / H.265+ / H.265 H.264+ / H.264
Sensitivitate						Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS					
Limite de rotație							✓					
Viteza de rotație depinde de lățimea ZOOM												
Scara de acoperire a sursă de lumiere					40 m							
Scara de acoperire a luminiatorului alb (LED)					40 m							
Obiectiv					2.8 mm		2.7 - 11 mm					
Descriere					112°		• 90° - 32° (codificat precizional) • 79° - 30° (rotire manuală)					
Caracteristici principale	Compatibil DNN 933	• Sino TH-35 • Rezistență la coroziune • Spătură pentru maximă 24 de siguranță cu lățime 1 S • Frază frontală pe profunditate BACK, în 6 puncte • În set este inclusă și sursetur M6 cu piulițe • Carcasa are un câmp pentru etichetare 420x20 mm • În partea superioară și inferioară a carcasei se găsesc: 10 treceri din plastic • În set este inclusă o tablă pentru acumulator 17Ah/12V			Mixt care poate fi dechis			• Control local prin buton, • un set de funcționare, • programabil, • control de la distanță, • control prin comandă voce, • Posibilitatea de a seta starea implicată a dispozitivului după o pauză de curent, • Suportă GPIRPI				• Se folosește la starea a trei cabluri pe placă • Diametru Ø 30 - 50 mm • Totul este zincat galvanizat
Zoom digital							1:16					
Rezoluția video în poziție					0° - 90° (fixă condensant)		0° - 35° - Rezoluția digitală este limitată cu ajutorul ajustărilor	0° - 20° - Rezoluția digitală este limitată cu ajutorul ajustărilor				
Rotație pe orizontală							0° - 35°	0° - 35°				
Temperatură de lucru					10 °C ... 60 °C		20 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C				
Rotație pe verticală							0° - 90°	0° - 90°				
Raport semnal/șumă (C/N)							> 65 dB					
Viteza de rotație (comandare manuală)							• 0.1° / s ... 100° / s (orizontal) • 0.1° / s ... 60° / s (vertical)	• 100° / s (orizontal) • 60° / s (vertical)				
Viteza de rotație pre-setată												
Control PTZ							Possibilitatea de comandare prin cablu coaxial cu ajutorul registratorului	Prin interfață RS-485 Possibilitatea de comandare prin cablu coaxial cu ajutorul registratorului				
Protocol							Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (scara directă)					
Ieșire video					AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp 75 Ω		AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp 75 Ω					
Audio							Microfon încorporat - manual HD-CVI					
Număr de preschimbări							300					
Setări a căii de patrulare							8					
Conducere de viteză							✓					
Park activ							✓					
Rezoluție de înregistrare												
Antena							✓					
Memor. DNS							✓					
Carcasă							Mini Speed Dome Plastic	Speed Dome, Metalizat	Material plastic			

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Meniu în limbile	-	-	-	-	engleză	poloneză, engleză	-	poloneză, engleză, bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, greacă, spaniolă, suedeză, germană, norvegiană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, maghiară, italiană	poloneză, engleză, cehă, franceză, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, daneză, germană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, maghiară, italiană	-	poloneză, engleză, bulgară, cehă, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, daneză, germană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovenă, maghiară	poloneză, engleză, cehă, franceză, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, daneză, germană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, maghiară, italiană
SNP Code								00228961				
Producer		PULSAR		ZAMEL	DAHUA	DAHUA	Box	DAHUA		DAHUA	DELTA	DAHUA
Duration	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00