




	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50C21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA HAC-HDW1809T-A- LED-0280B Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">HOZZÁFÉRÉSI VEZÉRLÉS MODUL MC16-PAC-EX-2 ROGER</a>
			
	28.43 EUR 36.11 EUR	171.21 EUR 217.44 EUR	511.48 EUR 649.58 EUR
Kiszolgált átjárók száma	...	...	2
Bemenetek	...	...	12
Kimenetek	...	...	8
Szabvány	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Felhasználók száma	...	...	max. 12000 - Azonosítók száma
Átalakító	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Hordozók száma azonosítókként	...	...	8 - Proximity kártya, PIN, ujjlenyomat, stb.
Mátrix méret	5 Mpx	8.3 Mpx, 4K UHD	...
Engedélyek száma azonosítókként	...	...	100
Puffer memória	...	...	8 000 000 esemény puffer
MCT leolvasók kezelése	...	...	16 db.
Leolvasók csatlakozásai	...	...	4 db. - Wiegand / PRT
Belépési pontok száma	...	...	4
Terminálhozzáférési pontok száma	...	...	8
Hozzáférési zónák száma	...	...	4
Riasztózónák száma	...	...	4
Automatizálási csomópontok száma	...	...	4
Akkumulátor támogatás	...	...	12 V / 7 Ah
Kommunikáció	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - RJ-45 csatlakozóalj</li> <li>• RS-485 interfész</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>
Felbontás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps / 12.5 fps,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 fps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 fps,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...
Objektív	2.8 mm	2.8 mm	...

Látószög	• 95 ° (gyártó adatai) • 86 ° (tesztjeink)	• 106 ° (gyártó adatai) • 101 ° (tesztjeink)	...
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m	...	...
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	...	40 m	...
IR megvilágító teljesítményének szabályozása	Automatikus	...	...
Kiválasztott jellemzők	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrált szolgáltatás a VISO EX programban</li> <li>• VISO EX rendszer funkciói: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MSSQL adatbázis</li> <li>- osztott rendszerekben való munkavégzés</li> <li>- többállomásos munka</li> <li>- áthaladások figyelése</li> <li>videós előnézetben</li> <li>- T&amp;A események jelentése</li> <li>- maximális számú áthaladás a rendszerben - korlátlan</li> <li>- rendszer felosztása független üzemeltetők által működtetett partíciókra</li> <li>- eszköz a RACS5 (API) rendszerekkel való integrációhoz</li> <li>- integráció számos rendszerrel (felvonórendszerek, épületalkalmazások, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory rendszerek)</li> </ul> </li> </ul>
Video kimenet	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - kapcsolóval választható	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Hangszolgáltatás koaxiális kábelen keresztül - csak HD-CVI</li> </ul>	...
OSD képernyő menü	✓	Az OSD menü elérhető a DAHUA felvevőn	...
Működési hőmérséklet	...	...	5 °C ... 40 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	...	10 % ... 95 % (kondenzáció nélkül)

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér)</li> <li>• Nappal/éjszaka mód (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A LED megvilágító kikapcsolható</li> <li>• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése</li> <li>• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció</li> <li>• D-ZOOM - Digitális zoom : x4</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> <li>• Magán övezetek - max. 8</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> </ul>	...
Védelmi osztály	IP67	IP67	...
Táplálás	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 570 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Energiafogyasztás	≤ 2.6 W	≤ 6.9 W	...
Borítás	Compact - Alumínium	Dome, Fém	...
Vandálbiztos	...	—	...
Szín	Fehér	Fehér	...
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Súly	0.39 kg	0.49 kg	0.14 kg
Méretek	172 x 73 x 73 mm	Ø 106 x 94 mm	175 x 72 x 30 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, francia, spanyol, portugál, orosz, olasz	...	...
Gyártó / Márka	APTI	DAHUA	ROGER
Garancia	2 év	3 év	3 év