

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS BCS-L-XVR3204-4KE-IV 32 KANĀLI +eSATA BCS Line	MODULSPRAUDNIS RJ45/C53*P100	ELEKTROTĪKLA LIGZDU TESTERIS UT-07A-EU UNI-T
			
	1734.96 CHF 2099.30 CHF	4.03 CHF 4.88 CHF	6.44 CHF 7.79 CHF
Nominālais spriegums	230 V AC
Iepakojumā	...	100 gab. Cena par iepakojumu	...
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video ieejas	32 gab. BNC
Savienotāja veids	...	RJ 45 - Spraudnis 8 pin	...
Savienojuma elementu montāža	...	Fiksācija	...
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C
Dzīslas montāža	...	Saspiešana uz katra vada, izmantojot 3 zobus	...
Aizsardzības klase	IP40
Pielietojums	...	Vītā pāra kabelis	...
Video izejas	1 gab. HDMI 4K 1 gab. HDMI 1 gab. VGA 1 gab. Composite Video (CVBS) - Ligzda BNC
Materiāls	...	• PET	...
Pielietojuma piemēri	...	UTP kat. 5, 5e	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ļoti viegla un ātra uzstādīšana • Saspiešanai jāizmanto spaiļes HT-546 	<ul style="list-style-type: none"> • Fāzes vadītāja pozīcijas tests • Zemējuma nepietiekamības signalizācija • Fāzes nepietiekamības signalizācija • Neitrālā vada nepietiekamības signalizācija • Fāzes un zemējuma mijmaiņas signalizācija • Fāžu un zemējuma mijmaiņas signalizācija un zemējuma nepietiekamības signalizācija

Audio ieeja	4 gab. BNC , 1 gab. BNC - Mikrofons 32 Kanāli - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli, tikai HD- CVI
Audio izeja	1 gab. BNC 1 gab. BNC - Mikrofons
Attēla kompresijas metode	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tikai HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tikai AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	12 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 8 Mpx @ 1 ... 7 kadru nomainās ātrums 4K-N @ 1 ... 15 kadru nomainās ātrums 6 Mpx @ 1 ... 10 kadru nomainās ātrums 5 Mpx @ 1 ... 12 kadru nomainās ātrums 4 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomainās ātrums 4M-N @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 3 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomainās ātrums 1080p @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomainās ātrums katram no kanāliem
Darba režīms	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI ... / CVBS / IP

Ierakstīšanas režīmi	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana: pēc laiks + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekundei) Sinhroniska visu kanālu atskaņošana, Smart Search funkcija 1/4/9/16 kanālu sinhronā atskaņošana
Tīkla funkcijas	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji
USB	1 x USB 2.0 2 x USB 3.0
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS Manager
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	16 / 6
PTZ galviņu rotācijas kontrole	IP Speed Dome kameras Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Interfeiss RS-232 (RJ-45) • Privātuma zonas - maks. 4 • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis, • POS - saderīgs ar tirdzniecības vietās instalētām ierīcēm un datu attēlošanu pārklāta teksta veidā noteiktā kanāla, • Inteliģenta attēla analīze : linijas šķēršošana, ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, veido detekcija
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	✓
Energoapgādes avots	100 V ... 240 V AC
Patērētā jauda	max. 22 W (bez HDD)
Krāsa	Melns
Svars	5.00 kg	0.001 kg	0.08 kg
Izmērs	440 x 421 x 76 mm, RACK 19", 1.5U	...	65 x 65 x 72 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu
Ražotājs / Marka	BCS Line	...	UNI-T
Garantija	3 gadi	5 gadi	2 gadi