




	PLACA DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA PULSON-ALARM/4G PulsON Alarm	PUNTO DE ACCESO +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mbps + 867 Mbps	CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	218.66 CAD 264.58 CAD	120.17 CAD 145.41 CAD	476.78 CAD 576.90 CAD
Entradas de la placa base	8 uds.
Rango de frecuencia	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz	...
Estándar	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Tamaño de la matriz	8.3 Mpx
Salidas de la placa base	4 uds. - Tipo OC, programables + 1 uds. - De relé , programables
Número máximo de entradas soportadas	80 uds.
Número máximo de salidas soportadas	12 uds.
Carga máxima de la fuente de alimentación	2.5 A
Usuarios + administradores	100 + 1
Particiones	8
Zonas	8
Módulos de expansión	max. 7
Memoria de eventos	1000
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Temporizadores	20
Teclado soportados	max. 8 uds.
Teclado incluido	—
Carcasa incluida	—
Grado de protección (Grade)	2

Resolución	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Puertos LAN	...	3x RJ-45 (10/100 Mbps, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDX)	...
Convertidor	Progressive Scan CMOS
Interfaz WAN	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2	...
Salida de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Potencia del transmisor	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Lentes	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Velocidad de transmisión	...	300 Mbps @ 2.4 GHz + 867 Mbps @ 5 GHz	...
Ángulo de visión	113 ° ... 47 °
Servidor DHCP	...	✓	...
Rango del iluminador IR	80 m
Actualización del firmware	...	✓	...
Ajuste de potencia del iluminador IR	Automático
DDNS	...	✓	...
Audio	Micrófono integrado Soporte para audio a través del cable coaxial - sólo HD-CVI
Protecciones	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Firewall, filtrado de direcciones MAC, filtrado de direcciones IP, control parental, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES 	...
Interfaz de gestión	...	Navegador web	...

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • 2 modos de armado para cada zona • Bus de comunicación para la conexión de teclados (PulsON-LCD) y módulos de expansión (PulsON-EXP) • Módulos de comunicación: 2G/4G, ETHERNET/WiFi • Control por el usuario a través de la aplicación PulsON - iOS / Android • Actualización remota del software • 2 salidas de alimentación - max. 2 x 0.5 A • Puerto de batería max. 18 Ah • Señalización de alarma - Bajo nivel de tensión de la batería • Compatible con EN-50131 Grade 2 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lente motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • BLC/HLC/HLC-Pro - compensación de luz de fondo / luz alta • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Balance de blancos automático • Modo día/noche • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Zonas de privacidad configurables • F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones • Mirror - Imagen de espejo • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • D-ZOOM - Zoom digital : 4 x
Menú de pantalla OSD	✓
Consumo de energía	≤ 13.9 W
Carcasa	Compact, Metal
Color	Blanco + Negro
Grado de protección	IP67
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtrado de acceso a Internet • Routing estático / dinámico • Conmutador de 4 puertos incorporado • Estadísticas de la transmisión inalámbrica • La función WPS permite establecer fácilmente una conexión cifrada • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Control de throughput • Control de acceso • Gestión remota • DMZ • control parental • Red para invitados - una red separada y segura para los invitados • 1 x Puerto USB 2.0 • El conjunto incluye el divisor de la línea DSL 	...
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ... 60 °C

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...
Humedad relativa del ambiente admisible	max. 93 % (sin condensación)	max. 90 % (max)	...
Alimentación	16 ... 18 V AC / 200 mA	12 V DC / 1.5 A (fuente de alimentación incluida)	12 V DC / 1.16 A
Peso	0.14 kg	0.32 kg	0.78 kg
Dimensiones	190 x 92 mm	216 x 125 x 32 mm	244 x 90 x 90 mm
Fabricante / Marca	PulsON Alarm	TP-LINK	DAHUA
Garantía	2 años	2 años	3 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00