


	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORTOS ATTE	FORRÓ RAGASZTÓPISZTOLY MCE-432
		
	128.50 EUR 163.19 EUR	5.04 EUR 6.40 EUR
LAN portok	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Teljesítmény	...	40 W
Felfűtési idő	...	3 ... 5 perc
Vezérlés	—	...
Ragasztási hatékonyság	...	15 ... 20 g/min
Betét méretek	...	Ø 11 x 150 mm
LED dióda	Power, LAN	...
Adatátvitel sebessége	10 / 100 Mbps : 1 LAN port + 5 LAN & PoE port	...
Maximális kimeneti teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 portok, • 70 W @ Passive PoE - 5 port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 portok 	...
Maximális összteljesítmény	96 W	...
Üzem módok	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 portok • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 portok ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 port • LAN port 6 - Uplink 	...

Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Az eszközök kaszkádosan kapcsolhatók (áramellátás átvitele az eszközök között Passive PoE segítségével a LAN 5) porton keresztül • A PoE kimeneti feszültsége megegyezik a bemeneti feszültséggel • Lehetséges a PoE táplálás független be- és kikapcsolása a LAN 1 ... LAN 5 portok mindegyikén • A modulok kialakítás megkönnyíti a javítási munkálatokat és lehetővé teszi a rendszer gyors és egyszerű bővítését • A modulok rászteres rendszerű telepítése megkönnyíti az eszköz bővítését további modulokkal 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 betét a készletben : Ø 11 x 100 mm / Szín : Átlátszó • Fém támasz a készletben • ON/OFF gomb • Könnyű és egyszerűen használható
Táplálás	230 V AC - kábelvége	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Súly	1.4 kg	0.17 kg
Méretek	255 x 205 x 95 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 143 x 30 mm • 1 m (kábel hossz)
Gyártó / Márka	ATTE	...
Garancia	3 év	2 év