



	CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR DH: SD6SF230E-HNI-1080p.6-180mm.DAHUA	SOFTWARE RCPM4-25 ROGER
		
	1336.32 EUR 1590.22 EUR	421.82 EUR 501.97 EUR
Standard	TCP/IP	..
Licență	..	RCP Master 4
Senzor	1/1.9" Progressive Scan Exmor CMOS	..
Numărul de angajați	..	max. 25
Numărul de posturi	..	1
Dimensiune senzor	2.0 Mpx	..
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	..
Sistem de scanare	Progressiv	..
Obiectiv	6 ... 180 mm	..
Deschidere	61° ... 2.1° (conform producătorului) 59° ... 3.2° (teste noastre)	..
Zoom optic	x 30	..
Zoom digital	x 16	..
Iluminator IR
Sensibilitate	0.002 Lux F1.2 (color) , 0.0002 Lux F1.2 (AN)	..
Raport semnal/zgomot (S/N)	> 50 dB (AGC oprit)	..
Ieșire video	1 Vpp / 75 Ω	..
Sisteme de operare suportate	..	Windows
Viteza de rotație prestată	max. 600 °/s (orizontală) max. 500 °/s (verticală)	..
Viteza de rotație (comandare manuală)	0.1 °/s ... 300 °/s (orizontală) 0.1 °/s ... 150 °/s (verticală)	..
Rotire pe orizontală	360° continuu	..
Rotire pe verticală	-20° ... 90°	..
Interfață RS-485	✓	..
Protocoale	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Detecție automată	..
Număr de prezetări	300	..
Scanare pe verticală	✓	..
Setare a căii de patrulare	8	..
Tip compresie video	H.264 / MJPEG / MPEG-4	..
Bitrate	56 ... 8192 kbps - H.264 56 ... 20480 kbps - MJPEG	..
Intrări/ieșiri de alarmă	7 / 2	..
Audio	* 1 Intrare Audio * 1 Ieșire Audio	..
FPS flux principal	1 ... 25 cadre/s - 1080p 1 ... 50 cadre/s - 720p	..
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	..
Protocoale de rețea	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	..
WEB Server	Incorporat. Compatibil NVR	..
Număr max. de utilizatori online	20	..
ONVIF	2.41	..
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud * Android: Aplicație gratuită DMSS * iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS	..
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 128GB (poate înregistra local)	..

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

<p>Funcții cheie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Mod de lucru zi/noapte (color/black/white) • WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior) • WDR (Wide Dynamic Range) - Gamă dinamică extinsă • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • 2D-DNR & 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • Arie Zone Protejate Configurabilă 24 • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Mirror - Imagine în oglindă • Analiza IVS - urmărire obiecte • Auto Flip - rotirea automată a camerei în cazul unei rotații de tip "tilt" <p>• Exportul către programele de cadre și plăți</p> <ul style="list-style-type: none"> • Există posibilitatea de importare a configurației și a evenimentelor T&A din sistemul de control al accesului RACS 4 sau RACS 5 • Comunicatia între bazele de date (utilizatori, moduri T&A și evenimente) cu sistemul RACS 5 • Funcția de calculare automată a normei zilnice de ore de lucru în cazul unei delegații de serviciu • Operații în serie (introducerea absențelor și definirea limitelor de concediu) • Definirea limitelor de concediu și raportul stării de utilizare a acestora • Calendare de lucru individuale cu posibilitatea de modificare a acestora pentru anumii angajați (muncă suplimentară, schimburi, ș.a.m.d.) • Posibilitatea de definire a orelor fixe de lucru, a orelor în afara timpului de lucru, deservirea sistemului de lucru în mai multe schimburi • Deservirea pauzelor cu renumerație și fără renumerație (10 tipuri predefinite) • Posibilitatea de crearea a rapoartelor - atât cumulative pentru întregul grup, precum și individuale pentru fiecare angajat în parte • Funcția de creare a rapoartelor adaptate necesităților individuale ale utilizatorului • Posibilitatea de crearea a propriilor șabloane pentru rapoarte • Exportul rapoartelor în format Adobe Acrobat (pdf), Microsoft Excel (.xls) sau Rich Text Format (.rtf) • Există posibilitatea de acordare a drepturilor de acces pentru operatori programelor pentru anumite grupe de angajați • Baza de date de tip MS SQL CE sau MS SQL Server • Posibilitatea de efectuare a operațiunilor în cadrul bazei de date folosind un alt tip de software (implementare proprie a evenimentelor RCP introduse din cadrul unui sistem extern) • Actualizări gratuite în cadrul aceleiași variante de program • Definirea tipurilor de treceri, a zilelor calendaristice, a modului de preziență sau absență, timpul maxim și minim de preziență (de exemplu norma zilnică pentru tipul de pauză specific) • Opțiuni adiționale legate de întârzieri, ieșirile înainte de terminarea timpului de lucru, rotunjirea timpului de începere și terminare a lucrului înainte sau după orele de lucru ș.a.m.d. • Posibilitatea de corectarea și de introducerea a evenimentelor T&A lipsă și editarea absențelor de la locul de muncă <p>Funcții noi în RCP Master 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Operațiune prin intermediul unui browser web (ca parte a aplicației RCP Master 4 Web)</u> • <u>Calendarul continuu</u> • <u>Definirea modelelor de calendare</u> • <u>Absențe orare</u> • <u>Gestionarea cererilor de concediu</u> • <u>Acceptarea și respingerea evenimentelor</u> • <u>Fixa angajați de înregistrare a timpului de lucru</u> • <u>Posibilitatea de a crea propriile tipuri de ore suplimentare</u> • <u>Omiterea evenimentelor intermediare</u> • <u>Retenținerea timpilor calculați</u> • <u>Intrare de serviciu cu deschidere automată a zilei</u> • <u>Calcularea automată a orelor suplimentare în timpul orelor de noapte</u> • <u>Informație despre îndeplinirea normei de muncă în timpul zilei</u> • <u>Decalajul primei intrări și ultimei ieșiri</u>
----------------------	---

Alimentare	• PoE (802.3at) • 24 V AC / 3 A (alimentator in set)	..
Carcasă	Speed Dome Metalică	..
Culoare	Alb	..
Temperatură de lucru	-40 °C ... 70 °C	..
Indice protecție IP	IP67	..
Greutate	5.13 kg (cu tot cu suport)	..
Dimensiuni	242 x 350 mm x 410 mm (cu tot cu suport)	..
Meniu în limbile	engleză, poloneză	engleză, poloneză
Producător	DAHUA	ROGER
Garanție	3 ani	..



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00