

	РЕЛЕ OR-PI-457/3/UNI ORNO	ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ M1022W-2 VIDOS
		
	32.34 EUR 32.34 EUR	109.91 EUR 109.91 EUR
Совместимость	...	VIDOS DUO
Количество релейных выходов	3	...
Экран	...	4.3 " Цветная матрица TFT-LCD
Разрешение	...	480 x 272
Номинальная потребляемая мощность	≤ 1.5 W	...
Нагрузка контактов	8 A / 250 V AC (max) 8 A / 24 V DC (max)	...
Выход	3 x NO/NC	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • монтаж на шине DIN, TS-35 • Светодиодная индикация 	<ul style="list-style-type: none"> • Проводка - 2 жилы без поляризации, • Plug & Play, • Ультра-плоский, безнаушниковый, громкоговорящий монитор, • Освещенная сенсорная панель управления, • Встроенный микрофон, • Встроенные динамики, • Двухсторонняя связь, • Возможность расширения системы с помощью любых 3 дополнительных внутренних панелей или унифонов серии VIDOS DUO • Режим "не беспокоить" - приглушение устройства на время, заданное пользователем, • Количество тонов звонка : 12 • Поддержка до 4 дверных станций - M-SM4 Module, • Предварительный просмотр изображения с дверной станции с возможностью включения звука и открытия ворот, • Управление электронным замком и автоматическими воротами, • Адрес внутренней и внешней связи, • Функция внутренней связи и переадресация вызова, • Поддержка до 4 дополнительных камер CCTV - просмотр камер возможен через дополнительный модуль M-K4, • Управление освещением через дополнительный модуль B5, • Экранное меню OSD
Питание	12 V ... 240 V AC / DC	20 V DC ... 28 V DC
Потребляемая мощность	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.17 W (режим Standby) • 4.7 W (эксплуатация)
Корпус	...	Пластмасса
Цвет	...	Белый

Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, французский, испанский, немецкий, русский, итальянский
Вес	0.084 kg	0.27 kg
Размеры	97 x 17 x 65 mm	138 x 138 x 21 mm
Производитель/ Марка	ORNO	VIDOS
Гарантия	2 года	3 года