

	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΘΩΘΟΝΗ BRATECK-LPA39-223	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KW-10/6X60 KLIMAS	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KS-10/6X100 KLIMAS	ΒΥΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ KS-12/8X100 KLIMAS	ΈΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi 5... 12 V DC	ΔΙΠΛΟΣ ΈΞΥΠΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi-Fi_230 V AC
						
	179.58 SEK 222.68 SEK	1.92 SEK 2.38 SEK	2.94 SEK 3.65 SEK	4.83 SEK 5.99 SEK	291.31 SEK 361.22 SEK	426.86 SEK 529.31 SEK
Υλικό	...	• Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι	• Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι	• Βύσμα τοίχου, Πολυπροπυλένιο • Βίδα, Γαλβανισμένο ατσάλι
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA 75, 100, 200x100, 200
Διάμετρος διάτρησης οπής	...	10 mm	10 mm	12 mm
Ονομαστική τάση	5 ... 12 V DC	230 V AC
Μήκος βύσματος τοίχου	...	60 mm	60 mm	80 mm
Εύρος μεγέθους οθόνης	23 " ... 42 "
Ικανότητα φορτίου	35 kg
Μέγιστο συνολικό φορτίο	60 W (τροφοδοσία) , 20 mA (έλεγχος)	2 x 1150 W / 1150 VA
Διαστάσεις κοχλίας	...	Ø 6 x 60 mm, PZ-3	Ø 6 x 100 mm, SW-10	Ø 8 x 100 mm, SW-13
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	5 A	2 x 5 A
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	45 ... 508 mm
Αριθμός εισόδων	1	2
Εφαρμογή	...	• Σκυρόδεμα • Συμπαγές κεραμικό τούβλο • Συμπαγές ασβεστοπολυριττικό τούβλο	• Σκυρόδεμα • Συμπαγές κεραμικό τούβλο • Συμπαγές ασβεστοπολυριττικό τούβλο	• Σκυρόδεμα • Συμπαγές κεραμικό τούβλο • Συμπαγές ασβεστοπολυριττικό τούβλο	Συνεργασία με φωτισμό LED - ψηφιακές ταινίες LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών
Ρύθμιση κλίσης	-15 ° ... 10 °
Αριθμός εξόδων	1 (τροφοδοσία) , 1 (έλεγχος)	2
Τύπος συνδέσμου	ακροδέκτες με κοχλία	ακροδέκτες με κοχλία
Οριζόντια περιστροφή	-90 ° ... 90 °
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	± 3 °
Ασύρματη επικοινωνία	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	• Δωρεάν εφαρμογή wBox για Android • Δωρεάν εφαρμογή wBox για iOS	• Δωρεάν εφαρμογή wBox για Android • Δωρεάν εφαρμογή wBox για iOS
Κύρια χαρακτηριστικά	• Τοπικός έλεγχος με φυσικό κουμπί, • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωνητικός έλεγχος, • Ο έλεγχος χρώματος, εφέ, αλλαγής χρόνου, επιτρέπει την ελεύθερη εσωτερική διαμόρφωση • προκαθορισμένα εφέ, • διαμόρφωση εφέ, • δυνατότητα ελέγχου ψηφιακής ταινίας LED αποτελούμενη από 360 διόδους, ομάδες ή πίνακες • Δυνατότητα διακοπής της τροφοδοσίας της ταινίας LED όταν είναι απενεργοποιημένη (εξοικονόμηση ενέργειας) • Υποστήριξη τεχνολογίας μWi-Fi	• Τοπικός έλεγχος με φυσικό κουμπί, • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωνητικός έλεγχος, • Δυνατότητα ρύθμισης προεπιλεγμένης κατάστασης της συσκευής μετά από διακοπή ρεύματος, • Υποστήριξη τεχνολογίας μWi-Fi
Περίβλημα	Πλαστικό	Πλαστικό
"Δείκτης Προστασίας"	IP20	IP20
Χρώμα	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Βάρος	2.7 kg	0.02 kg	0.04 kg
Διαστάσεις	226 x 229 x (45 ... 508) mm	36 x 26 x 19 mm	41 x 39 x 23 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	KLIMAS	KLIMAS	KLIMAS	BleBox	BleBox

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00