

	KEYSTONE ANSCHLUSS FX-C2	ZUGRIFFS-KONTROLLER PR622-G ROGER	ZUGANGSKONTROLLZENTRALE CPR32-SE-BRD ROGER	ABSCHLUSSKLEMME PV- KK/35-50/S FÜR PHOTOVOLTAIK-PANEELE 35 mm	ABSCHLUSSKLEMME PV- KK/30-50/B FÜR PHOTOVOLTAIK-PANEELE 30 mm	ZUGRIFFS-KONTROLLER ASC2202B-S DAHUA	LINSE FÜR BEWEGUNGSMELDER VR SATEL
							
	19.46 SEK 23.16 SEK	1473.04 SEK 1752.92 SEK	1806.59 SEK 2149.84 SEK	4.89 SEK 5.82 SEK	7.87 SEK 9.37 SEK	2465.26 SEK 2933.66 SEK	22.23 SEK 26.45 SEK
Material	Aluminium	Aluminium
Art	senkrechter Vorhang
Bedienung von Karten	...	Unique EM 125kHz
Anzahl bedienter Eingänge	2 (unidirektional)	...
Höhe	35 mm	30 mm
Karten-Lese-Reichweite	...	max. 15 cm
Kompatibilität	DAHUA	...
Öffnungsdurchmesser	9 mm	9 mm
Autonomer Betrieb	...	✓
Anzahl der bedienten Lesegeräte	4 Stk.	...
Befestigungsschraube	—	—
Klingeltaste	...	—
Eingänge	• 8 Stk. - Eingänge auf dem Mainboard • max. 32
Verbindungstyp	Adapter CINCH Steckdose / CINCH Steckdose
Belastbarkeit der Transmitterkontakte	...	1.5 A / 30 V
Bestimmung	Patch panel Keystone
Impedanz	75 Ω
Eingebaute Tastatur	...	—
Eingangslinien	...	3
Ausgänge	• 4 Stk. - Transistor-Ausgänge • 2 Stk. - Relais-Ausgänge NO/NC
Farbe	Rot	Silber	Schwarz
Material	Metall / PET
Ausgangslinien	...	3	2 Stk. - Relais	...
Sabotage-Ausgang	...	✓
Kommunikation	...	• RS-485 • RACS (Roger)	• RS-485, • RACS (Roger)	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	...
Ereignisspeicher	Nicht-flüchtiger Speicher der letzten 250 000 Ereignisse
Durchschnittlicher Stromverbrauch	...	50 mA
Standardmäßige IP Adresse	192.168.0.2	...
Umweltklasse	...	IV
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen	...
Dichtheitsklasse	...	IP67
Belastbarkeit des Ausgangs	• Transistor-Ausgänge : 1 A / 15 V DC • Relais-Ausgänge : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr einfache und schnelle Montage • Korrosionsbeständigkeit • Montage-Standard Keystone 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Näherungslesegerät Unique EM 125kHz • Zusammenarbeit mit Lesegeräten der Serie PRT • 4000 indizierte Benutzer • Verlauf von 32000 Ereignissen • 99 Zeitpläne • 250 Zugangsgruppen • Sabotage-Erkennung - Abriss vom Untergrund 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Entsperrung oder Sperrung einer Zone in festgelegter Zeit oder laut Zugangskalender, • Zentrale Verwaltung des Zugangskontrollsystems, • Integration mit dem Alarmsystem SATEL INTEGRA, • Verlauf von 250 000 Ereignissen • Elektrische Sicherung aller Ein- und Ausgänge sowie Kommunikationsmagistralen • Montage auf einer DIN, TS-35 Schiene 	<ul style="list-style-type: none"> • 10000 indizierte Benutzer • Verlauf von 500000 Ereignissen • Fernprogrammierung vom PC aus • Schutzfunktion gegen mehrfaches Verwenden derselben Zugangskarte (anti-passback) • Der Timer öffnet die Tür automatisch mit der Möglichkeit des Versands eines Alarmsignals nach dem Überschreiten des gewünschten Werts • Automatischer Versand von Alarmanachrichten an das SmartPSS System oder nach der Eingabe des Codes, der Karte oder des Fingerabdrucks, der als erzwungene Türöffnung definiert ist • Montagemöglichkeit auf der Wand oder DIN TS-35-Schiene 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Energieversorgung	...	10 ... 15 V DC	• 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A	...
Zusammenarbeit mit Akku	...	—	✓	—	...
Arbeitstemperatur	...	-25 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	...	10 ... 95 % (nicht-kondensierend)	10 % ... 95 % (nicht-kondensierend)	5 % ... 90 % (nicht-kondensierend)	...
Maße	16 x 21 x 32 mm (Breite x Höhe x Tiefe)	85 x 85 x 27 mm	105 x 85 x 50 mm	50 x 38 x 28 mm	50 33 27 mm	155 x 116 x 50 mm	...
Gewicht	0.008 kg	0.15 kg	0.12 kg	0.22 kg	0.22 kg	0.27 kg	0.0020 kg
Hersteller/Marke	...	ROGER	ROGER	DAHUA	SATEL
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00