






	<a href="#">ROUTER RB-D53IG-5HACD2HND-NAP-AC3 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps MIKROTIK</a>	<a href="#">МАРШРУТИЗАТОР RG-EG209GS REYEE</a>	<a href="#">МАРШРУТИЗАТОР RG-EW1800GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps REYEE</a>	<a href="#">СТОЯЧИЙ ШКАФ RACK EPRADO-R19-42U/800X800</a>	<a href="#">ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ A19-TS-35/PD-3U</a>
					
	3099.51 CZK 3099.51 CZK	4037.87 CZK 4037.87 CZK	3273.06 CZK 3273.06 CZK	16605.99 CZK 16605.99 CZK	1050.82 CZK 1050.82 CZK
Ширина	...	...	...	...	19 "
Внутренняя ширина	...	...	...	19 "	...
Высота	...	...	...	...	3 U
Внутренняя высота	...	...	...	42 U	...
Частотный диапазон	2.4 GHz, 5 GHz	...	2.4 GHz, 5 GHz	...	...
Материал	...	...	...	...	Сталь - порошковая покраска
Внутренняя глубина	...	...	...	660 mm	...
Внешняя ширина	...	...	...	800 mm	...
Внешняя высота	...	...	...	2072 mm	...
Класс плотности	...	...	...	...	IP20
Внешняя глубина	...	...	...	800 mm	...
Применение	...	...	...	...	RACK 19"
Отверстия для вентиляторов	...	...	...	105 x 105 mm (4 места) 335 x 260 mm (общий размер отверстия)	...
Тип антенны	2 x Всенаправленная антенна - Гнездо SMA	...	4 x Всенаправленная антенна - Интегрированная : • 6 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO	...	...
Грузоподъемность	...	...	...	800 kg	...
CPU	IPQ-4019	...	...	...	...
Цвет	...	...	...	Черный RAL9004	Черный (RAL 9005)
Интерфейс WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...	...
Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz	...	...
Дверцы	...	...	...	• Передние: застеклено • Боковые: металлические, захлопывающиеся • Задние: металлические, приоткрывающиеся	...
Скорость трансляции	300 Mbps + 867 Mbps	...	574 Mbps + 1201 Mbps	...	...
Порт USB	...	—	...	...	...
Питание PoE	...	—	...	...	...
Порты LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps WAN	• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - порт SFP	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...	...
Индикаторы LED	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN	Status, Link/Act	Status, Mesh	...	...
Доступ с мобильного телефона	...	Android: Бесплатное приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">Ruijie Reeye</a>	Android: Бесплатное приложение <a href="#">Reeye Router</a> iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">Reeye Router</a>	...	...
Потребляемая мощность	...	≤ 18 W	≤ 18 W	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Чувствительность приемника	2.4 GHz : • 1 Mbps : -100 dBm • 6 Mbps : -96 dBm • 11 Mbps : -94 dBm • 54 Mbps : -78 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -73 dBm 5 GHz : • 6 Mbps : -96 dBm • 54 Mbps : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm	...	...	...	...
DDNS	✓	✓	✓	...	...
Сервер DHCP	✓	✓	✓	...	...
Обновление ПО	✓	✓	✓	...	...
Защита	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Переплет IP-MAC</li> <li>• фильтрация MAC адресов</li> <li>• Поддержка динамического сопоставления ARP и статической платы</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Отображение портов</li> </ul>	WPA/WPA2 Защита от атак DoS	...	...
Интерфейс управления	MikroTik RouterOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система центрального управления Ruijie Cloud</li> <li>• Настройка с использованием приложения Ruijie Reyeec</li> <li>• Дистанционное управление</li> <li>• Интернет-браузер</li> </ul>	Интернет-браузер, Настройка с использованием приложения Reyeec Router	...	...
Попустимая относительная влажность	...	10 % ... 90 % (без образования конденсата)	5 % ... 95 % (без образования конденсата)	...	...
Мощность передатчика	max. 26 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...	...
Питание	• 12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.5 A (блок питания в комплекте) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE	12 V DC / 1.5 A (блок питания в комплекте)	12 V DC / 1.5 A (блок питания в комплекте)	...	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO / Dual-chain @ 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>• Passive PoE - 1 x Вход ( Порт 1 ) / 1 x Выход ( Порт 5 )</li> <li>• Порт USB 2.0</li> <li>• Энергетическая выгода [dBi] : 3 @ 2.4 GHz, 5.5 @ 5 GHz</li> <li>• Потребляемая мощность max. 30 W</li> <li>• Кнопка Mode</li> <li>• Кнопка RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сети VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Статическая / динамическая маршрутизация</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Поддержка DHCP client/server</li> <li>• Списки контроля доступа</li> <li>• фильтрация пакетов на основе адресов источника и назначения IP ACL</li> <li>• Контроль пропускной способности</li> <li>• Балансировка нагрузки полосы</li> <li>• NAT</li> <li>• График сброса</li> <li>• Просмотр топологии и состояния сети</li> <li>• Кнопка RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддержка технологии Reyeec Mesh,</li> <li>• MU-MIMO - функция многоантенной передачи, позволяющая увеличить пропускную способность и надежность соединения с клиентом сети</li> <li>• Статическая / динамическая маршрутизация</li> <li>• Встроенный 4 -x портовый свитч</li> <li>• Access Point</li> <li>• QoS</li> <li>• Дистанционное управление</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Переадресация портов</li> <li>• родительский контроль</li> <li>• Гостевая сеть - отдельная и безопасная сеть для гостей</li> <li>• список клиентов DHCP скрывать SSID</li> <li>• Соответствие IPv6</li> <li>• PPTP VPN Server / Client</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отверстия на кабеле снизу и сверху</li> <li>• Кабельный провод в полу с размерами 380 x 280 mm</li> <li>• Съемные боковые панели</li> <li>• Возможность монтажа дверей, как левых, так и правых</li> <li>• В комплекте 4 ключа</li> <li>• Четыре стойки для монтажа устройств (две передние, две задние)</li> <li>• Шкаф «ездит» на роликах с фиксатором, стабилизируется обратным положением 4 ножек</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шина TH-35</li> <li>• Коррозионная стойкость</li> <li>• Возможность установки 24 предохранителей шириной 1 S</li> <li>• Установка 6-точковых стыков до профиля RACK</li> <li>• В комплекте 6 болтов M6 с корзинами</li> <li>• Корпус оснащен на оборудовании описательным полем 420x20 мм</li> </ul>
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 45 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Вес	0.56 kg	0.54 kg	0.54 kg	112 kg	2.06 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Размеры	251 x 129 x 39 mm	202 x 110 x 29 mm	203 x 180 x 178 mm	...	445 x 125 x 55 mm Внутренние размеры 481 x 132 x 135 mm Внешний размер
Производитель/ Марка	MikroTik	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	...	PULSAR
Гарантия	2 года	2 года	2 года	3 года	2 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00