





	CAVO USB-W-MINI/USB-W-1.8 1.8 m	REGISTRATORE IP NVR608H-128-XI 128 CANALI WizMind DAHUA	REGISTRATORE IP NVR302-32E2_32 CANALI UNIVIEW	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE PV-KSU/50/B PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
				
	2.08 EUR 2.54 EUR	5861.87 EUR 7151.48 EUR	505.85 EUR 617.14 EUR	0.92 EUR 1.12 EUR
Standard	...	IP	TCP/IP	...
Materiale	Alluminio
Cavo	Connettore USB-A / Connettore Mini USB-B
Altezza	21.5 mm
Lunghezza del cavo	1.8 m
Risoluzioni supportate	...	max. 32 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Diametro del foro	9 mm
Standard USB	2.0
vite di fissaggio	—
Alcune caratteristiche	• Costruzione robusta • Molto flessibile	Perni di messa a terra
Uscite video	...	• 2 unità HDMI 4K • 1 unità HDMI 8K • 1 unità HDMI • 2 unità VGA	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA È possibile configurare la funzione SPOT su una delle uscite	...
Colore	Nero
Supporto per audio	...	• 128 Canali - Audio da telecamere, • Supporta audio bidirezionale	• 32 Canali - Audio da telecamere • Supporta audio bidirezionale	...
Ingressi audio	...	1 unità CINCH	1 unità CINCH	...
Uscite audio	...	2 unità CINCH	1 unità CINCH	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Bitrate	...	max. 1280 Mbps	max. 320 Mbps	...
Dischi rigidi supportati	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	2 x 8 TB SATA	...
Modalità di registrazione	...	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione	...
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)	...
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	• Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta • Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) • Riproduzione simultanea di registrazioni da un massimo di 16 telecamere	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di 1/4/6/8/9/16/25/36 canali	...
Interfaccia di rete	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funzioni di rete	...	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato max. 128 utenti on-line	...
Protocolli di rete	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	...	✓	✓	...
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.108	DHCP o 192.168.1.30	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	admin / 123456	...
Accesso da cellulare	...	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS Vedi come configurare la funzione P2P nei registratori Dahua e come attivare l'applicazione mobile	Porta: 80 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView	...
Porte di accesso via browser	...	80, 37777	80, 554	...
Porte di accesso via applicazione PC	...	37777	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation	...
Porte di accesso via applicazione mobile	...	37777	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso 	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 unità USB 2.0 • 2 unità USB 3.0 	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porte seriali	...	RS-485, RS-232	RS-485	...
Ingressi / uscite di allarme	...	16 / 8	8 / 2	...
Controllo PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamere IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P e altri 	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamere PTZ Uniview • Controllo di RS-485 	...
Rilevazione di movimento	...	✓	✓	...
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	✓	✓	...
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi Intelligente dell'Immagine : Analisi IVS - 10 regole, cambio di scenario, rilevamento di volti, • SMD PLUS - ricerca di un oggetto classificato come: persona, veicolo a motore, veicolo senza motore • Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli • Riconoscimento facciale - supporta 6 tipi di estrazione di attributi facciali • Riconoscimento e analisi del volto in tempo reale (fino a 16 foto al secondo) • Supporto per un massimo di 40 database di volti, tra cui 300 000 immagini di volti • gestione dei metadati - acquisizione automatica di foto e raccolta delle informazioni che consentono la successiva identificazione di persone e veicoli che hanno attivato l'allarme (abbigliamento, sagoma, volto, caratteristiche dei veicoli a motore e veicoli senza motore) • Supporto AcuPick - tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale sia sul front-end che sul back-end per effettuare ricerche tra enormi quantità di dati video per individuare rapidamente obiettivi con elevata precisione • EPTZ - algoritmi avanzati di rilevamento e tracciamento dell'obiettivo che attivano allarmi - possono eseguire lo zoom e tracciare simultaneamente molte persone e/o veicoli <p>Le funzioni eseguite in collaborazione del registratore con le telecamere che supportano queste funzioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Elenchi di targhe autorizzate e non autorizzate: fino a 20 000 record • conteggio di persone / veicoli • stima del raduno di persone • mappa di calore 	Le funzioni eseguite in collaborazione del registratore con le telecamere che supportano queste funzioni <ul style="list-style-type: none"> • Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, entrata nell'area selezionata, uscita dall'area selezionata, cambio di scenario, oggetto abbandonato/mancante, tracciamento di oggetti, conteggio di persone, stima del raduno di persone • Rilevamento del movimento con riconoscimento della sagoma umana/veicolo • Rilevamento audio • Modalità corridoio - utile per sorvegliare corridoi, cancelli d'ingresso e stanze strette • Fisheye-Dewarping - correzione della vista "fisheye" alla vista prospettica • Allarme di perdita del segnale VIDEO • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione 	...
Supporto per il mouse	...	✓	✓	...
Telecomando IR fornito in dotazione	...	—	—	...
Switch PoE	...	—	—	...
Alimentazione	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	12 V DC / 3.33 A	...
Consumo di energia	...	max. 18 W (senza HDD)	max. 12 W (senza HDD)	...
Temperatura di funzionamento	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Peso	0.059 kg	6.4 kg	1.76 kg	0.026 kg
Dimensioni	...	444 x 460 x 95 mm	380 x 322 x 53 mm	50 x 36 x 24.5 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, slovacco, italiano	...
Costruttore / Marca	...	DAHUA	UNIVIEW	...
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	2 anni