





	CARCASĂ A19-TS-35/OB-4U	NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L, XVR0401-4KE-IV 4 CANALE BCS Line	CAMERĂ IP ANTIVANDAL IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B Full-Color - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	ANCORE PENTRU MANȘOANE, EXPANSIUNE KM-M10XR0*P4	CONDUCTOR ELECTRIC YKY-5X6.0
					
	70.62 GBP 84.04 GBP	194.83 GBP 231.85 GBP	435.66 GBP 518.44 GBP	0.99 GBP 1.18 GBP	4.65 GBP 5.53 GBP
Lățime	19"
Înălțime	4 U
Material	Metal/tabla- vopsit în câmp electrostatic
Senzor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Setul conține	4 buc. Preț pentru un set	...
La cantitate de	100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întreagă
Dimensiune senzor	4 Mpx
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	TCP/IP
Șurub	M10 x 80 mm	...
Intrări video	...	4 buc. BNC
Diametru	14 mm	...
Utilizare	RACK 19"
Conductor central	5 x 6.0 mm ² - Conductor solid Cu
Lungimea filetelui pentru șuruburi	36 mm	...
Tensiune nominală	0.6 / 1 kV
Ieșiri video	...	1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA
Diametrul manșonului	13.5 mm	...
Lungimea manșonului	53 mm	...
Înveliș exterior	Ø 17.2 mm - PVC
Material	Tablă galvanizată	...
Culoarea învelișului	Negru
Intrări audio	...	1 buc. RCA 4 Canale - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI
Utilizare	Beton, Cărămidă ceramică solidă	...
Ieșiri audio	...	1 buc. RCA
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Șina TH-35 • Rezistentă la coroziune • Spațiu pentru maxim 24 de siguranțe cu lățime 1 S • Fixarea frontală pe profilurile RACK, în 6 puncte • În set sunt incluse 6 șuruburi M6 cu piulițe • Carcasa are un câmp pentru etichetare 420x20 mm • În partea superioară și inferioară a carcasei se găsesc 10 treceri din cauciuc • În set este inclusă o tablă pentru acumulator 17Ah/12V
Temperatură de lucru	-10 °C ... 40 °C
Rezoluție	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiectiv	3.6 mm
Deschidere	• 93 ° (conform producătorului) • 88 ° (testele noastre)
Interfață RS-485	—
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Tip compresie video	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	• Intrare pentru microfon extern • Ieșire audio • Suport streaming audio bidirecțional • Detecție sunet

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Bitrate	32 ... 8192 kbps - H.264 19 ... 8192 kbps - H.265	
FPS flux principal	25 cadre/s @ 4 Mpx	
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	
Rezoluție de înregistrare	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - numai HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - numai AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	
Protocoale de rețea	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP	
WEB Server	Incorporat	
Număr max. de utilizatori online	20	
ONVIF	18.06	
Viteze de înregistrare	8 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 8 Mpx @ 1 ... 7 cadre/s 4K-N @ 1 ... 15 cadre/s 6 Mpx @ 1 ... 10 cadre/s 5 Mpx @ 1 ... 12 cadre/s 4 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 4M-N @ 1 ... 25 cadre/s 3 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal	
Moduri de funcționare	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	
Moduri de înregistrare	Manual, detecție mișcare, program	
Nr. HDD suportate	1 x 16 TB SATA	
Backup pe suporturi externe	Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB	
Căutarea și redarea înregistrărilor	Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede, mai încet, pas cu pas Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search Redare sincronă pe canale 1/4	
Funcții de rețea	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line	
USB	2 x USB 2.0	
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BCS Manager	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită	192.168.1.108	
Intrări/ieșiri de alarmă	1 / 1	
Porturile de acces prin www	80, 37777	
Porturi de acces prin aplicația PC	37777	
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777	
Port ONVIF	80	



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Control PTZ	...	Camere IP Speed Dome Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detectie mișcare	...	Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detectie a mișcării
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Consum	≤ 4.4 W
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zone de intimitate - max. 4 • SMD PLUS - căutarea unui obiect clasificat ca: <ul style="list-style-type: none"> • persoană, autovehicul, • POS - conlucrarea cu echipamentele instalate în punctele de vânzare și listarea informațiilor sub forma unui text în fereastra aleasă a canalului, • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, detectie facială 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Detectie mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • Harta termică - în imagine sunt indicate în culori distincte zonele cu trafic intens • Analiza IVS : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, mișcare rapidă, detectarea mișcării, parcare interzisă, detectare grupe de persoane, numărare persoane - detectarea și deservirea a 4 zone independente, obiect abandonat/lipsă, schimbare scenariu, detectie facială
Carcasă	Dome - Metalică
Support pentru mouse	...	✓
Telecomandă inclusă	...	—
Indice protecție IP	IP20	...	IP67
Antivandal	IK10
Alimentare	...	12 V DC / 2 A (alimentator în set)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 370 mA
Culoare	Negru (RAL 9005)	Negru	Alb
Temperatură de lucru	-30 °C ... 60 °C
Greutate	3.73 kg	0.9 kg	0.45 kg
Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Dimensiuni interioare • 481.5 x 175 x 234 mm Dimensiuni exterioare 	260 x 240 x 48 mm, RACK 19", 1U	Ø 122 x 90 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, italiană
Producător	PULSAR	BCS Line	DAHUA
Garanție	2 ani	3 ani	3 ani	2 ani	2 ani