

	ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ HDMI-EX-120-V4	ΚΑΜΕΡΑ IP APTI-RF42MAP-37 Wi-Fi, PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm	ΒΪΛΑ ΑΛΛΑΝ SI-M8X30/KL-8.8	ΜΕΣΑΪΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ UNIVERSAL USP-KW-35 ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ
				
	132.94 USD 164.85 USD	82.93 USD 102.83 USD	0.22 USD 0.27 USD	0.52 USD 0.64 USD
Πρότυπο	...	TCP/IP
Μέγεθος	M8	...
Αισθητήρας	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Υλικό	Γαλβανισμένο ατσάλι	Αλουμίνιο
Ύψος	11 mm
Μέγεθος matrix	...	4 Mpx
Διάμετρος οπής	9 mm
Κλάση αντοχής	8.8	...
Κύρια χαρακτηριστικά	Συμμόρφωση DIN 912	...
βίδα στερέωσης	M8 x 45 (περιλαμβάνεται)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Μέγεθος κλειδιού	6 mm	...
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	100 m UTP κατ. 5e 120 m UTP κατ. 6
Μήκος σπειρώματος	30 mm	...
Μέγιστος αριθμός δεκτών με ταυτόχρονη λειτουργία	237
Πρωτόκολλα	HDbiT
Υποστηριζόμενο πρότυπο HDMI	1.3
HDCP	1.4
Ανάλυση	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 60 °C
Φακός	...	3.7 mm (pinhole)
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Οπτική γωνία	...	• 70 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 90 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Λόγος S/N	...	> 52 dB
Ελαχ. φωτισμός	...	0.01 Lux @ F1.6 (AGC off)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	1 / -
Ρυθμός πλατισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps - 4 Mpx
Διεπαφή δικτύου	...	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Πρωτόκολλα δικτύου	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Ήχος (audio)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Είσοδος Audio (εικόνας) - Υποδοχή Jack 3.5 mm • Έξοδος ήχου Audio - Υποδοχή Jack 3.5 mm • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης
ONVIF	...	2.4
Διεπαφή RS-485	...	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	<p>Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BitVision
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.168
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / admin
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	80
WEB Server	...	Ενσωματωμένος Ενσωματωμένος
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	80
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	10 10
Θύρα ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream



Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Εμβέλεια : 50 m (ανοικτή περιοχή) • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Flicker Control - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμποπαίγμα της εικόνας • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφορρυθμού (bit rate) • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • Διαμορφώσιμα: φωτεινότητα, αντίθεση, κορέσμος • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : εισβολή
Παροχή ισχύος	5 V DC / 1 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	12 V DC / 190 mA
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 2.3 W
Περίβλημα	...	Mini - Μεταλλικό
Χρώμα	...	Μαύρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-20 °C ... 60 °C
Βάρος	0.13 kg	0.14 kg	0.016 kg	0.05 kg
Διαστάσεις	110 x 58 x 26 mm	37.5 x 37.5 x 30 mm	Ø 12.8 x 38.3 mm	40 x 36 x 17 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	APTI
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών