




	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 TRANSMIȚĂTOR DAHUA</a>	<a href="#">VIDEOINTERFON S11-1 VIDOS</a>	<a href="#">PREPARAT MULTIFUNCTIONAL K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2</a>
			
	39.70 CAD 47.24 CAD	140.75 CAD 167.49 CAD	4.84 CAD 5.76 CAD
Compatibilitate	...	Video-interfoane analogice VIDOS X	...
Porturi LAN	1 buc. RJ45	...	...
Port de ieșire	1 buc. BNC	...	...
Ambalaj	...	...	Spray 250 ml
Viteză de comunicație	10 / 100 Mbps	...	...
Senzor	...	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	...
Deschidere	...	130 °	...
Iluminator IR	...	✓	...
Iluminator LED	...	—	...
Distanța de emisie	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Raza de transmisie date și alimentare depinde foarte mult de calitatea cablului utilizat și de consumul de curent al echipamentului	...	...
Cititor RFID	...	Standard - Unique EM 125kHz	...
Protecții	Supratensiune	...	...
Cititor de amprente	...	—	...
Echipament de cifrare inclus	...	—	...
Număr de abonați deserviți	...	1	...
Ieșire video	...	compatibil cu interfoane analogice VIDOS X	...
Utilizare	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichidarea scârțâiturilor,</li> <li>• Lubrifierea,</li> <li>• Îndepărtarea apei,</li> <li>• Penetrare/ pătrundere,</li> <li>• Protecția împotriva coroziunii,</li> <li>• Conservarea suprafețelor,</li> <li>• Îndepărtarea murdăriei</li> </ul>

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Auto detecție MDI/MDI-X</li> <li>• Suportă camere IP și echipamente de rețea</li> <li>• Instalare simplă - nu necesită configurarea adresei IP și MAC</li> <li>• Alimentare PoE - pini 1, 2 și 3, 6</li> <li>• LR1002-1ET-V3 se montează la capătul dinspre cameră. Echipamentul ce se montează în partea de transmisie este EPOC-131VA</li> <li>• Posibilitate de instalare pe perete sau șină DIN TS-35</li> <li>• Lungimea cablului UTP până la cameră - maxim. 2 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• Panoul frontal este prevăzut cu protecție împotriva vandalismului</li> <li>• Memorie pentru 40 de taguri RFID</li> <li>• În set este inclus brelocul MASTER care permite adăugarea individuală a cardurilor de utilizator. + 4 brelocuri ale utilizatorilor</li> <li>• Modul iluminat pentru șildul de informare inclus în echipament</li> <li>• Reglaj volum</li> <li>• Mod de funcționare : AHD / PAL - selectare prin comutare</li> <li>• Funcționează cu yale electromagnetice și electromagneți</li> <li>• Alimentare yală/electromagnet: 12V DC / max. 300mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub formă de aerosol pentru a putea atinge și locurile greu accesibile</li> <li>• Aplicator dublu - jet larg pentru aplicarea pe suprafețe mai mari și jet de precizie (cu tub) pentru zonele greu accesibile</li> <li>• Acesta poate fi utilizat în orice poziție, chiar și cu capul în jos.</li> </ul>
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE</li> <li>• PoE (802.3af/at)</li> </ul>	Din panoul interior : 12 ... 14.5 V DC	...
Carcasă	...	Aliaj din aluminiu - Antivandal, Impermeabilă	...
Culoare	...	Grafit	...
Indice protecție IP	...	IP54	...
Temperatură de lucru	...	-30 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.07 kg	0.39 kg	0.23 kg
Dimensiuni	79 x 64 x 23 mm	91 x 177 x 30 mm	Ø 52 x 199 mm
Producător	DAHUA	VIDOS	K2
Garanție	3 ani	3 ani	...