





	KABEL VOOR LED-STRIP AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO	BEHUIZING ME-10 ROGER	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET ZENDER DAHUA	ONTVANGER VAN DE EXTENDER HDMI- EX-150IR/RX-V4
				
	13.89 EUR 16.81 EUR	69.35 EUR 83.91 EUR	52.13 EUR 63.08 EUR	78.44 EUR 94.91 EUR
LAN-poorten	1 st. RJ45	...
Soort behuizing	...	Opbouw
Soort apparaat	Ontvanger
Kabellengte	25 m
Transmissiepoorten	1 st. BNC	...
HDMI-standaard	1.3
HDCP	1.4
Toepassing	Ledstrips - RGB
Transmissiesnelheid	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Contact tegen sabotage	...	Ontdekken van sabotage - losrukken van de ondergrond ; 30 V DC / 0.5 A
Protocollen	HDbitT
Uitvoeringsmateriaal	...	Roestvrijstalen plaat - poedercoaten
Kleur	...	Grijs
Binnenste geleider	4 x Ø 0.35 mm - Koord
Transmissiebereik	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Het bereik van de datatransmissie en voeding is sterk afhankelijk van de gebruikte kabel en de stroom die nodig is om de ontvanger van stroom te voorzien	...
Beveiliging	Overspanning	...
Ondersteunde HDMI- resoluties	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Buitenmantel	4 x Ø 1.6 mm - PVC
Kleur van de mantel	Zwart + Groen + Rood + Blauw
Maximaal transmissiebereik	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP cat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP cat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP cat. 5
Producent / Merk	ORNO	ROGER	DAHUA	...

Belangrijkste kenmerken	Voor binnentoepassingen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Autodetectie MDI/MDI-X - detecteert automatisch de datatransmissiemodus • Compatibel met IP-camera's en netwerkapparatuur • Eenvoudige installatie - geen configuratie nodig van het IP- en MAC-adres • Het apparaat werkt vanaf de camera • Mogelijkheid voor montage op de wand of op een DIN TS-35-rail • Lengte UTP-kabel voor camera's max. 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> • IR-hulpdraaggolfrequentie : 20 ... 60 kHz • Transmissiesnelheid (Baudrate) : 18 Mbps • Beveiliging : atmosferische ontladingen, Overspanning, ESD
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at) 	5 V DC / 1 A - (adapter meegeleverd)
Stroomgebruik	3 W
Werktemperatuur	0 °C ... 60 °C
Gewicht	...	0.32 kg	0.061 kg	0.146 kg
Afmetingen	...	184 x 85 x 76 mm	79 x 64 x 23 mm	97 x 94 x 24 mm
Garantie	2 jaar	3 jaar	3 jaar	2 jaar