


	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ POE TSW100 5-ПОРТОВЫЙ, 4 PoE Teltonika	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА KW-8/4X45 KLIMAS	ПОДШТУКАТУРНАЯ КОРОБКА S-60G SIMET	КОНВЕРТЕР ETHERNET + EPOE EOC-73
				
	22326.92 HUF 22326.92 HUF	27.88 HUF 27.88 HUF	296.15 HUF 296.15 HUF	4923.08 HUF 4923.08 HUF
Количество сегментов	1	...
Класс плотности	IP20	...
В упаковке	2 шт. Цена за упаковку
Материал	...	<ul style="list-style-type: none"> Штепсельная вилка, Полипропилен Винт, Оцинкованная сталь
Порты LAN	5 x RJ45 (4 x PoE+ (802.3af/at))	1 шт. RJ45
Диаметр сверления	...	8 mm
Порты передачи	1 шт. BNC
Длина распорного колышка	...	40 mm
Размер винта	...	Ø 4 x 45 mm, PZ-2
Материал	безгалогенный и негорючий	...
Управление	—
Цвет	Голубой	...
Дальность передачи	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Диапазон передачи данных и питания сильно зависит от используемого кабеля и мощности, необходимой для питания приемника
Применение	...	<ul style="list-style-type: none"> Бетон Полнотелый керамический кирпич Полнотелый силикатный кирпич
Расстояние монтажных отверстий	60 mm	...
Защита	От короткого замыкания Защита от электростатического разряда
Скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> 10 / 100 / 1000 Mbps - 4 Порты LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Порт LAN 	10 / 100 Mbps Half Duplex
Диоды LED	Power, Link/Act
Максимальная выходная мощность	30 W / порт PoE - Порты 1 ... 4

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Общая максимальная мощность	120 W
Таблицу MAC-адресов	2k
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Автодетектор MDI/MDI-X - автоматическое обнаружение режима передачи данных • Durable aluminum housing • Ударопрочность • Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне. • 4-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Заземление • Класс плотности : IP30 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Настенная, последовательная, глубокая • Класс V0 • 850 °C показатель воспламеняемости • 4 пункты крепления 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Устройство работает только с регистраторами и камерами поддерживающими стандарт ePoe • Простая установка - не требует настройки адреса IP и MAC • Длина кабеля : 10.5 cm
Сертификаты	CE, UKCA, FCC
Корпус	Алюминий
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC, • 44 ... 57 V DC - PoE IN • 48 V DC / 1.3 A (блок питания в комплекте) 	ePoE
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • max. 9 W • PoE max. 129 W
Рабочая температура	-40 °C ... 75 °C
Вес	0.35 kg	...	0.023 kg	0.022 kg (одиночный элемент)
Размеры	115 x 32 x 95 mm	...	84 x 67 x 80 mm	65 x 20 x 18 mm (одиночный элемент)
Производитель/ Марка	Teltonika	KLIMAS	SIMET	...
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года