



	<a href="#">ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA OMEGA- PTZ-52H4-4 - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">STIPRINĀJUMS RACK IERĪCĒM U19-2U/165</a>
		
	227.82 AUD 275.66 AUD	50.71 AUD 61.36 AUD
Iekšējais dziļums	...	157 mm
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Sensors	1/2.9 " Sony CMOS	...
Matricas izmērs	5 Mpx	...
Izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 px - 5 Mpx @ 15, 20 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 px - 4 Mpx @ 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>• CVBS : 960 x 576 px - 960H</li> </ul>	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	60 m	...
Objektīvs	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 91 ° ... 28 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 70 ° ... 29 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	...
Optiskais zoom	x 4	...
Digitālais zoom	x 16	...
Rotācijas ātrums atkarīgs no ZOOM vērtības	—	...
Automātisks IR izgaismotājs	✓	...
Horizontālās rotācijas diapazons	0 ° ... 350 ° - Rotācija ir ierobežota ar slēdzi	...
Vertikālās rotācijas diapazons	0 ° ... 70 °	...
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	20 °/s (līmenis) , 25 °/s (vertikāli)	...
Presetu rotācijas ātrums	25 °/s (līmenis) 20 °/s (vertikāli)	...

Vadība	Ar interfeisa palīdzību RS-485 Default adrese : 1, 2400 biti sekundē	...
Protokoli	Pelco-D, Pelco-P (auto atklāšana)	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 50 dB	...
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	...
Audio	—	...
Presetu skaits	220	...
Maršruta iestatījumi	8	...
Horizontālā skenēšana	—	...
Parkošanās (Park action)	Priekšiestatījumu pozīcijas izsaukšana pēc noteikta aiztures laika	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa reducija</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	...
OSD ekrāna izvēlne	✓	...
Energoapgādes avots	12 V DC / 860 mA	...
Patērētā jauda	≤ 10.3 W	...
Korpuss	Speed Dome, Plastmasa	...
Krāsa	Balts	Melns
Aizsardzības klase	IP67	...
Pretvandālisma	—	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...
Svars	0.57 kg	0.96 kg
Izmērs	Ø 110 x 100 mm	520 x 94 x 170 mm - RACK 19 " x 2 U
Valodu izvēle	angļu	...
Garantija	2 gadi	2 gadi