





	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΥΣΜΑΤΟΣ RJ-45 RJ45/WP- S/INF*P100	ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ EXT-POE3H ΣΕ ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ PULSAR	ΚΑΜΕΡΑ IP APTI-201C4-2812WP - 1080p 2.8 ... 12 mm	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PIR PMD-75 PARADOX
				
	4.68 CHF 5.80 CHF	65.30 CHF 80.97 CHF	52.05 CHF 64.54 CHF	66.70 CHF 82.71 CHF
Πρότυπο	TCP/IP	...
Υποστήριξη	PARADOX MAGELLAN
Αισθητήρας	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Τροφοδοσία με μπαταρία	3 x AAA - Αλκαλικές μπαταρίες
Ψηφιακός Επεξεργαστής Εικόνας	Hisilicon 3516E	...
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	~ 3 χρόνια
Στη συσκευασία	100 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Μέγεθος matrix	2.1 Mpx	...
Περιοχή συχνότητας (frequency range)	433 MHz
Εφαρμογή	Εσωτερικό καπάκι αρθρωτού βύσματος RJ-45
Πρότυπα	...	PoE : 802.3af/at - Θύρα PoE OUT 1/2, Passive PoE - Θύρα PoE OUT 3
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	max. 75 m
Υλικό	Ελαστικό
Ανάλυση	1920 x 1080 - 1080p	...
Τάση εισόδου	...	42 ... 57 V DC
Τάση εξόδου	...	42 ... 57 V DC
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2.1 ... 2.7 m από το δάπεδο
Αριθμός εισόδων	...	1
Αριθμός εξόδων	...	3
Γωνία ανίχνευσης / εύρος ανίχνευσης	90 ° / 11 m (βασικός φακός)
Σύνδεσμος	...	4 x Υποδοχή RJ-45
Ανθεκτικότητα στα ζώα	max. 40 kg
Περιβαλλοντική κλάση	Grade 2
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	LAN, PoE
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ανιχνευτές PIR - Διπλή οπτική (δύο διπλά στοιχεία ανίχνευσης αντίθετης κατεύθυνσης) • Προηγμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας • Πατενταρισμένη ανάλυση κίνησης (χωρίς αναλογική επεξεργασία σήματος)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 50 °C

Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δεδομένων	...	<ul style="list-style-type: none"> • Εμβέλεια : 100 m - Είσοδος, 100 m - 3 x Έξοδος, • Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δεδομένων 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Φακός	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx	...
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα	EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950
Χώρα προέλευσης	Καναδάς
Οπτική γωνία	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° ... 30 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 95 ° ... 35 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας) 	...
Ισχύς εξόδου	...	19.2 W / Θύρα PoE OUT 1/2 , 14.4 W / Θύρα PoE OUT 3 , max. 19.2 W (σύνολο)
Λόγος S/N	≥ 52 dB	...
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	40 m	...
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	Αυτόματη	...
Προστασίες	...	<ul style="list-style-type: none"> • Υπέρταση • Υπερφόρτωση • Βραχυκύκλωμα
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	...	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Δυφορρυθμός (bitrate)	64 ... 12000 kbps	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	max. 20 fps @ 1080p	...
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	—	...
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Ήχος (audio)	—	...
WEB Server	Ενσωματωμένος - θύρα 80	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	10	...
ONVIF	2.4	...
Διεπαφή RS-485	—	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή FREEIP • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή FREEIP 	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.168	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / admin	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	80	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	80	...
Θύρα ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • WDR - Λειτουργία Εκτεταμένου Δυναμικού Εύρους (Wide Dynamic Range) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • Flicker Control - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • Διαμορφώσιμα: φωτεινότητα, αντίθεση, κορέσμος • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Λειτουργία ημέρας/νύχτας 	...
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 320 mA 	...
Κατανάλωση ισχύος	≤ 3.8 W	...
Περίβλημα	...	πλαστικό, στεγανό	Compact, Μεταλλικό	...
Χρώμα	Γκρι	...	Λευκό	...
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP56	IP66	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.001 kg	0.55 kg	0.7 kg	0.156 kg
Διαστάσεις	27 x 12 x 15 mm	198 x 148 x 80 mm	219 x 83 x 84 mm	75 x 127 x 60 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	PULSAR	APTI	PARADOX
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών