

	CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA OR-WE-521 MONOFASE ORNO	REGISTRATORE IP APTI-N3224AI-P24-I3 32 CANALI, 24 PoE
		
	19.29 CHF 23.53 CHF	421.86 CHF 514.67 CHF
Standard	...	TCP/IP
Risoluzioni supportate	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Tipo di dispositivo	Contatore di energia elettrica, Monofase	...
Uscite video	...	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA
Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz	...
Unità di misura	kWh	...
Supporto per audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Canali - Audio da telecamere, • Supporta audio bidirezionale • Conformità allo standard AAC
Corrente	5 A - Corrente di base 40 A - Corrente massima	...
Ingressi audio	...	1 unità CINCH
Uscite audio	...	1 unità CINCH
Display LCD	5+2 digiti (00000.00 kWh)	...
Precisione di misura	0.001 kWh	...
Frequenza di impulsi	1000 imp/kWh	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Porte RS-485	—	...
Bitrate	...	320 Mbps
Tipo di connettori	morsetti a vite max. 6 mm ²	...
Dischi rigidi supportati	...	4 x 10 TB SATA
Modalità di registrazione	...	Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione delle registrazioni in formato (.avi) su unità USB (pendrive)

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Retroilluminazione blu • Indicazione LED • Uscita a impulsi • Il kit include due sigilli a filo per proteggere i connettori del contatore 	...
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce. Riproduzione da un max. di 16 telecamere contemporaneamente @ 1080p
Custodia	Plastica, montaggio su guida DIN, TS-35	...
Grado di protezione	IP51	...
Interfaccia di rete	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funzioni di rete	...	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione dei parametri del registratore
Larghezza nei moduli di 17.5 mm	1	...
Protocolli di rete	...	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	✓
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.88
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 12345
Porte di accesso via browser	...	80, 5000, 554
Porte di accesso via applicazione PC	...	80, 5000, 554
Accesso da cellulare	...	Accesso via cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita BitVision, Android: Applicazione gratuita iVMS320 • Android: Applicazione gratuita BitVision, iOS: Applicazione gratuita iVMS320
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 unità USB 2.0 • 1 unità USB 3.0

Porte seriali	...	RS-485
Ingressi / uscite di allarme	...	16 / 4
Controllo PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamere IP Speed Dome • Controllo di RS-485
Rilevazione di movimento	...	Divisione dello schermo in zone : 22 x 18 campi di rilevazione
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	✓
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per l'analisi intelligente dell'immagine, disponibile in telecamere della serie APTI-AI • D-ZOOM - Zoom digitale
Supporto per il mouse	...	✓
Telecomando IR fornito in dotazione	...	—
Switch PoE	...	Switch PoE a 24 porte integrato : 15 W / Canale - PoE (802.3af)
Carico massimo totale dello switch	...	200 W
Alimentazione	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consumo di energia	...	≤ 20 W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	-25 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Peso	0.07 kg	4.75 kg
Dimensioni	60 x 110 x 17.5 mm	440 x 372 x 69 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, ucraino, italiano
Costruttore / Marca	ORNO	APTI
Garanzia	5 anni	2 anni