




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ3803IR3-B - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.3 ... 12 mm MOTOZOOM	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 SPREJEMNIK DAHUA	DVOJNO PAMETNO STIKALO ZA LUČ ATLO-WB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	1310.32 DKK 1310.32 DKK	198.81 DKK 198.81 DKK	78.49 DKK 78.49 DKK
Porti LAN	...	1 kosov RJ45	...
Prenosni porti	...	1 kosov BNC	...
Uporaba	Deluje skupaj z razsvetljavo - vklapljanje/izklapljanje
Hitrost prenosa	...	10 / 100 Mbps	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Pretvornik	1/2.5 " SONY Starvis™ CMOS
Nazivna napetost	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Velikost matrice	8.3 Mpx
Maksimalna moč	300 W (za vsak izhod)
Nazivni tok	max. 10 A
Zaseg prenosa	...	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zaseg prenosa podatkov in napajanje sta močno odvisna od uporabljenega kabla ter od moči, ki je potrebna za dovedbo energije sprejemniku	...
Število tipk	2
Varovala	...	Protinapetostne	...
Število izhodov	2
Tip konektorja	uviti priključki
Brezžična komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostop iz mobilnega telefona	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Podpora za kamere IP in mrežne naprave • Enostavna instalacija - ni potrebna konfiguracija naslova IP in MAC • Napajanje PoE - zatiči 1, 2 in 3, 6 • Podpora za prenos električne energije na dolge razdalje prek koaksialnega kabla • Naprava deluje s strani switcha PoE • Možnost montaže na steno ali na tirnico DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, • harmonogram, • časovnik, • Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Signalizacija LED
Delovna temperatura	-20 °C ... 50 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	≤ 80 %
Ločljivost	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 sl./s / 12.5 sl./s , 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 sl./s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 sl./s / 30 sl./s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 sl./s / 30 sl./s , 1280 x 720 - 720p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 sl./s / 30 sl./s
Zaseg IR osvetljave	40 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska
Objektiv	3.3 ... 12 mm Motozoom, AutoFocus
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ° ... 31 ° (Podatki proizvajalca) • 96 ° ... 32 ° (Naši testi)
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Zaslonski menu OSD	✓

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • AES - Avtomatska elektronska zaklopka • Detekcija gibanja - maks. 4 območja • Območja zasebnosti - maks. 16
Napajanje	12 V DC / 500 mA	48 V ... 57 V DC	...
Poraba moči	< 6 W
Ohišje	Dome, Kovinska	...	Umetni material
Barva	Bel	...	Bel
Razred tesnosti	IP66
Vandaloodporna	—
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C
Teža	0.52 kg	0.07 kg	0.098 kg
Dimenzije	Ø 119 x 104 mm	79 x 64 x 23 mm	87 x 86 x 41 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka	BCS UNIVERSAL	DAHUA	...
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta