





	RFID NÆRHEDSKORT FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision	IP KAMERA IPC3615SB-ADF28KMC-I0 Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	RFID NÆRHEDSKORT ATLO-104N13	SWITCH TL-SG105 5-PORTE TP-LINK
				
	20.84 SEK 20.84 SEK	3684.30 SEK 3684.30 SEK	4.67 SEK 4.67 SEK	223.51 SEK 223.51 SEK
Standard	13.56 MHz S50	...	Unique EM 125kHz	...
Standard	...	TCP/IP
LAN porte	5 x RJ45
Kompatibilitet	ISO/IEC 14443A	...	EM4100/4102	...
Mulighed for programmering af serienummer (ID)	—	...	—	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Evne til at skrive til intern hukommelse	✓	...	—	...
Matrix størrelse	...	5 Mpx
Serienummer overtrykt	—	...	✓	...
Ledelse	—
LED dioder	Power, Link/Act
Hovedtræk	Rækkevidde : ~ 10 cm ,	...	<ul style="list-style-type: none"> • Serienummerformat : 10H13D + WEG24A • Rækkevidde : ~ 11 cm • TK-4100 chip 	...
Transmissionshastighed	10 / 100 / 1000 Mbps, 5 LAN porte - Gigabit Ethernet
MAC adressebord	2k
Opløsning	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Certifikater	FCC, CE Mark, RoHS
Objektiv	...	2.8 mm
SAP Code	303700155
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (producentdata) • 105 ° (vores testresultater)
Hvid LED belyningsrækkevidde	...	30 m
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m
Signal/støj forhold (S/N)	...	> 56 dB
RS-485 interface	...	—
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Indbygget højttaler • Audiotransmission via netværk • Audio afsløring
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 5 Mpx
Netværk interface	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Indbygget

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Maks. antal af online brugere	...	32
ONVIF	...	✓
Mobiltelefon support	...	Adgang via en sky (P2P) • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Standard IP adresse	...	DHCP eller 192.168.1.13
Standard admin bruger / password	...	admin / 123456
Web browser adgangsporte	...	80, 554
PC klient adgangsporte	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte	...	80
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • Aktiv afskrækkelsesfunktion - Lys- og lydalarm • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • BLC/HLC - Baglys kompensations / Højlys Kompensation • Automatisk hvid balance • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Sharpness - skarpere billedskitserer • Korridor tilstand - nyttig til overvågning af korridorer, indgangsporte og smalle rum • Zonesikkerhed - maks. 4 • Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjs silhuetgenkendelse • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, ind i det markerede område, forlader det markerede område, mennesketælling, estimering af størrelsen af publikum, afsløring ansigt • Overspændingsbeskyttelse : 4 kV
Strømforsyning	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA	...	5 V DC / 600 mA (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	...	≤ 7.5 W
Hus	...	Dome, Metal	...	Metal, Desktop
Farve	...	Hvid
Tætningsklasse	...	IP67
Hærværkssikret	...	—
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Vægt	0.006 kg	0.42 kg	0.006 kg	0.24 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Dimensioner	86 x 54 x 0.9 mm	Ø 110 x 95 mm	86 x 54 x 1 mm	100 x 99 x 25 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, tjekkisk, spansk, dutch, fransk, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke	Hikvision	UNIVIEW	ATLO	TP-LINK
Garanti	2 år	3 år	2 år	5 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00