

	<a href="#">KAMEPA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B2A21-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMEPA IP IPC2122LB-ADF40KM-H - 1080p 4 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4ET-60 4-ΘΥΡΕΣ DAHUA</a>
			
	77.53 CAD 96.14 CAD	182.88 CAD 226.77 CAD	158.28 CAD 196.27 CAD
Πρότυπο	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP	...
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Μέγεθος matrix	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Θύρες LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>
Ανάλυση	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Φακός	3.6 mm	4 mm	...
Ταχύτητα μετάδοσης	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 4 Θύρες LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Θύρες Uplink</li> </ul>
Λόγος S/N	...	> 52 dB	...
Διεπαφή RS-485	...	—	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	...
Οπτική γωνία	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93 ° (στοιχεία κατασκευαστή)</li> <li>• 90 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)</li> </ul>	91 °	...
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	20 m	30 m	...
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	Αυτόματη	...	...
Μέγιστη ισχύς εξόδου	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / θύρα Hi-PoE - Θύρα 1</li> <li>• 30 W / θύρα PoE 802.3af/at - Θύρες 2 ... 4</li> </ul>
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Μέγιστη συνολική ισχύς	...	...	60 W
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	—	...
Πίνακας διευθύνσεων MAC	...	...	8k
Διαχείριση	...	...	✓

Έξοδος εικόνας (video)	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Τρόποι λειτουργίας	...	...	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP κατ. 5e, 6
Ήχος (audio)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενσωματωμένο μικρόφωνο,</li> <li>• Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου,</li> <li>• Ανίχνευση ήχου</li> </ul>	...
Μενού OSD	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού DAHUA	...	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps @ 1080p	...
Δίοδοι LED	...	...	Power, System, PoE, Link/Act
Διεπαφή δικτύου	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	DHCP ή 192.168.1.13	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / 123456	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80, 554	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">EZStation</a>	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	80	...
Θύρα ONVIF	...	80	...



Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο switch είναι διαχειρίσιμος και νέφους (εφαρμογή DoLynk Care)</li> <li>• Λειτουργία τροφοδοσίας PoE : Η συσκευή υποστηρίζει 8-ακίδων τροφοδοσία - σύρματα : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Έξυπνη διαχείριση του βαθμού ισχύος εξόδου του τροφοδοτικού</li> <li>• προστασία κατά των εκκενώσεων κεραυνού και διαφορών και κρούσεων τάσης ανάμεσα σε συσκευές</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Έλεγχος ροής δεδομένων (802.3x)</li> <li>• Πελάτης DHCP</li> <li>• Κουμπί RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο</li> </ul>
Πιστοποιητικά	...	...	CE
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Main stream rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sub stream	...
Προστασίες	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προστασία έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων (κοινές/διαφορικές) : 4 / 2 kV</li> <li>• Προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκκένωσης - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 2D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού</li> <li>• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο</li> <li>• Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> <li>• AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής</li> <li>• Privacy zones</li> <li>• Αυτόματη Ισορροπία Λευκού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση</li> <li>• ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας</li> <li>• Λειτουργία διαδρόμου - χρήσιμη για την παρακολούθηση διαδρόμων, πυλών εισόδου και στενών δωματίων</li> <li>• BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού</li> <li>• Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit gate)</li> <li>• Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα)</li> <li>• Privacy zones - μεγ. 4</li> <li>• Ανίχνευση κίνησης με αναγνώριση ανθρώπινης φιγούρας/σχήματος</li> <li>• Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> </ul>	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	-10 °C ... 55 °C
Παροχή ισχύος	12 V DC / 220 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 580 mA</li> </ul>	53 V DC / 1.22 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Κατανάλωση ισχύος	≤ 2.7 W	≤ 7 W	max. 65 W
Περίβλημα	Compact, Αλουμίνιο	Compact, Μεταλλικό + Πλαστικό	Desktop, Μεταλλικό
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	IP67	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	...	—	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.25 kg	0.38 kg	0.29 kg
Διαστάσεις	158 x 70 x 70 mm	166 x 63 x 62 mm	130 x 85 x 26 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, σλοβακικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	UNIVIEW	DAHUA
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών	3 ετών