


	STROMFORSYNING ADAPTER RACK ZR12-150X2 2 x 12 V.DC 2 x 12.5 A	LIGE STIK LE-5044 230 V 16 A LEGRAND	ADGANGSPUNKT 4G LTE + ROUTER CUDY-11400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps	DOBBELT SMART SWITCH ATLO-PBRC-WHITE-EWELINK eWeLink	STACEMONTERING USE, SUN-340 TIL SOLPANELER	TV ELLER SKÆRMMONTERING BRATECK-LPA39-223	TV ELLER SKÆRMMONTERING BRATECK-LPA68-221	SMART SWITCH ROW-G2M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	BELYSNINGSPANEL A19-1LED
	81.39 CHF 81.39 CHF	16.90 CHF 16.90 CHF	63.14 CHF 63.14 CHF	2.32 CHF 2.32 CHF	145.14 CHF 145.14 CHF	15.16 CHF 15.16 CHF	7.02 CHF 7.02 CHF	89.69 CHF 89.69 CHF	42.60 CHF 42.60 CHF
Materiale	Aluminium
Støtte	eWeLink	SUPLA	...
Adaptertype	Omskiftning - 2 stk.
Justering af hældningsgrad:	✓
Frekvensbånd	2.4 GHz
Strøm	6.5 W - LED
Maksimal stangdiameter	115 mm
Applikation	Lysstyring, tænd/sluk for enheder	...
Maksimal strømbelastning	...	16 A
Monteringsprofil længde	1200 mm
Antal af indgange	2	...
Jordforbindelse	...	✓
Materiale	Stål
Antal af udgange	2	...
Elektrisk kabel	...	max. 3 x 2.5 mm²	VESA 75, 100, 200x100, 200	VESA: 100, 200, 200x100
Montagestandard
Antal pine	2 x NONC	...
Endemuffer	...	automatiske føderterminaler
Applikation	Rack 19"
Stiktype	...	CEE 7/6
Monitor størrelse	23" ... 42"	23" ... 43"
Strømspænding	velges ved kontakt • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Nominal spænding	...	230 V / 50 Hz	195 V ... 255 V AC	...
Belastningsvæne	35 kg	30 kg
Mekanisk styrke	...	IK08
Spænding frekvensområde	47 ... 63 Hz
Udvalgte funktioner	• LED indikation • Programmerbare knapper • Konfigurationen udføres ved hjælp af mobilapplikationen
Total maksimal strøm	16 A @ 250 V AC	...
Abstand fra monteringsfladen	45 ... 508 mm	56 ... 204 mm
Maksimal samlet belastning	4000 VA	...
Frekvensområde	• Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE: 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Udgangseffekt	2 x 150 W
Tiljustering	15° ... 10°	8° ... 5°
Antennetype	• 2 x Wi-Fi rundstråleantenne • 2 x 4G LTE rundstråleantenne
Udgangsspænding	2 x 12 V DC
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n
Vandret rotation	90° ... 90°	90° ... 90°
Rotation i planet af skærmen	± 3°	---
Justering af udgangsspænding	11.4 V ... 13.2 V DC
Strømforsyningsseffekt	2 x 12.5 A
Konnektortype	skruelømmer	...
Effektivitet	89 %
Transmissionshastighed	• Wi-Fi: 300 Mbps • LTE: 150 Mbps / 50 Mbps
MTBF (middeltd mellem fej)l	> 700000 h - Telcordia SR-332
Trådløs kommunikation	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Mobiletelefon support	• SUPLA gratis program på Android • SUPLA gratis program på iOS	...
Hustype	1 U Rack 19"
LAN porte	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Arbejdstemperatur / relativ fugtighed	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
LED indikatorer	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G
SIM stikkontakt	1 x mini SIM
Hus	Kunststof, DIN, TS-35 skinne montering	...
DDNS	✓
DHCP server	✓
Tætningsklasse	...	IP55	IP20	...
Firmware opdatering	✓
Farve	...	Sort	...	Hvid	...	Sort	Sort	Grøn	Sort
Sikkerhedsforanstaltninger	• Overspænding • Kortslutning • Overbelastning	...	DoS angreb beskyttelse, SPI firewall, domæne filtrering, IP-og MAC filtrering, IP-og MAC bindende
Interface styring	WWW browser
Strømforsyning	12 V DC / 2.5 A (strømadapter medfølger)	2 x 1.5V, type AAA/LR03 batteri (ikke inkluderet)	230 V AC

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Internetadgang filtrering • Statisk/dynamisk routing • Indbygget 4 port switch • Trådløs transmissionsstatistik • QoS • Båndbredde kontrol • Adgangskontrol • Fjernadministration • DMZ • forældrekontrol • Guest Network - et separat og sikkert netværk for gæster 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal effekt af det monterede panel : 340 W. • Monteringsklemmer medfølger : 4 x end clamp 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol fra en webbrowser, • Lokal kontrol med fysisk knap, • tidsplan, • timer, • fjernadgang, • stemmekontrol, • Mulighed for manuelt at programmere scenarier fra den indbyggede API 	Kabellængde 2 m
Arbejdsstemperatur	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Tilladt relativ luftfugtighed	5 % ... 95 % (ikke kondenserende)	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt	1.17 kg	0.058 kg	0.264 kg	0.06 kg	5 kg	2.7 kg	1.03 kg	0.126 kg	0.7 kg
Dimensioner	483 x 44 x 100 mm	122 x 43 x 42 mm	229 x 147 x 32 mm	86 x 90 x 13 mm	...	226 x 229 x (45 ... 509) mm	230 x 230 x (56 ... 205) mm	90 x 66 x 35 mm	484 x 60 x 44 mm
Producent / Mærke	DELTA	LEGRAND	CUDY	ATLO	...	BRATECK	ZAMEL
Garanti	5 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00