



	ÖVERSPÄNNINGSBEGRÄNSARE FÖR KAMEROR SPEED DOME OPSD-5	IP-KAMERA TC-C35PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY
		
	22.85 EUR 22.85 EUR	238.69 EUR 238.69 EUR
Standard	...	IP
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC 	...
Enheten skyddar	<ul style="list-style-type: none"> • Videolinje (symmetrisk eller asymmetrisk signal) • RS-485 • Strömförsörjning 12V DC • Strömförsörjning 24V AC 	...
Typ av ingånganslutning	plintblock	...
Typ av utgånganslutning	plintblock	...
Upplösning	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Omvandlare	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	...	2.8 mm
Vidvinkel	...	104 °
IR-belysning räckvidd	...	30 m
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 512GB (möjlig lokal lagring)
Bild komprimeringsmetod	...	S+265 / H.265 / H.264
Larvingångar/utgångar	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon, • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion • Överensstämmelse med standarden AAC

Skyddsspänning	> 2.4 V (ledare/ledare) (Video) > 8.2 V (ledare/ledare) (RS-485) > 15 V (ledare/ledare) (Strömförsörjning 12V DC) > 36 V (ledare/ledare) (Strömförsörjning 24V AC) > 18.4 V (ledare/jord) (Video) > 19.4 V (ledare/jord) (RS-485) > 47 V (ledare/jord) (Strömförsörjning 12V DC) > 47 V (ledare/jord) (Strömförsörjning 24V AC)	...
Huvudström överföringshastighet	...	<ul style="list-style-type: none"> • 25 bilder/sek @ 5 Mpx • 50 bilder/sek @ 2 Mpx
Gränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Inbyggd
Max antal användare online	...	2
ONVIF	...	✓
Max urladdningsström	5 kA (Video) 5 kA (Strömförsörjning 12V DC) 5 kA (Strömförsörjning 24V AC)	...
Max värde strömimpuls RS-485 (t=8.3ms)	30 A	...
Smart bildanalys	...	<ul style="list-style-type: none"> • klassifikation av människor och fordon • detektering av ansikte • video sabotage • linjepassering • intrång
Serieimpedans linje	1 Ω (Tråd Video)	...
Volym	< 7 pF (Video)	...

Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Stöd för NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Rörelsedetektion • Konfigurationsbara privatzoner • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild
Tillgång från mobilen	...	Port: 3000 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app EasyLive Plus • iOS (iPhone): En gratis app EasyLive Plus
Tillgång från PC	...	Port: 3000 eller via datamoln - PC: En gratis app Easy7 Smart Client Express
Svarstid	15 ns (Video) 15 ns (RS-485) 15 ns (Strömförsörjning 12V DC) 15 ns (Strömförsörjning 24V AC)	...
Förvald IP-adress	...	DHCP eller 192.168.1.2
Drifttemperatur	-50 °C ... 55 °C	...
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	< 95 %	...
Tillgångsportar via webbläsare	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Tillgångsport via mobil app	...	3000, 3001
Tillgångsportar via app för PC	...	3000, 3001
ONVIF-port	...	80

Strömförsörjning	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA
Effektförbrukning	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE
Hölje	...	Dome, Metall
Färg	...	Vit
Täthetsklass	...	IP66
Drifttemperatur	...	-40 °C ... 65 °C
Vikt	0.11 kg	0.39 kg
Dimension	120 x 91 x 37 mm	Ø 110 x 60 mm
Språk som används	...	polska, engelska, albansk, arabeska, franska, hebreiska, spanska, holländska, koreanska, tyska, portugisiska, ryska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, italienska
Tillverkare/Varumärke	DELTA	TIANDY
Garanti	3 år	3 år