

	VONKAJŠÍ SIGNALIZÁTOR JA-111A-BASE JABLOTRON	KÁBLOVÁ VIAZACIA PÁSKA OPC-364X7.6/W*P100	IMBUSOVÁ SKRUTKA SI- M8X25/KL-8.8	DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR BRATECK-KL21G-44E	OCELOVÉ LANKO LS-4/200/PVC	TESTER KÁBLOV HDMI UT-681-HDMI UNI-T	BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA S KLÁVESNICOU SO-MF5-B SATEL
							
		2.34 CHF 2.81 CHF	0.19 CHF 0.23 CHF	4.02 CHF 4.82 CHF	0.46 CHF 0.55 CHF	21.76 CHF 26.11 CHF	116.06 CHF 139.27 CHF
Spolupráca	JABLOTRON 100
Rozmery	M8
Hladina intenzity zvuku	110 dB
Materiál prevedenia	Pozinkovaná oceľ
Testované káble	HDMI, mini HDMI	...
Trieda odolnosti	8.8
V úseku	200 m . Cena za 1m v prípade kúpy celého kotúča
V balení	...	100 ks. Cena za balenie
Podpora kariet	13.56 MHz S50 : Ultralight CSN/SSN, Classic CSN/SSN/MSN, DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
Dĺžka	...	364 mm
Čítacia vzdialenosť kariet	max. 5 cm
Šírka	...	7.6 mm
Veľkosť kľúča	6 mm
Výstup relé	1 ks.
Materiál	...	Nylon 66	Oceľ + PVC
Vonkajší priemer	Ø 4 mm
Štandardné pripevnenie	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400
Priemer vnútra	Ø 3.5 mm
Pripustné zaťaženie kontaktov relé (rezistenčné)	1 A / 30 V
Pevnosť v tahu	...	530 N	630 kg
Dĺžka závitů	25 mm
Zabudovaná klávesnica	✓
Veľkostný rozsah obrazovky	32 " ... 55 "
Autonómna činnosť	✓
Nosnosť	40 kg
Interná záložná batéria	4.8 V / 1.8 Ah (súčasť balenia)
Vzdialenosť od montážneho povrchu	27 mm
Zvislé naklonenie	---
Vodorovné otáčanie	---
Hlavné vlastnosti
Prevádžkové režimy	• Zónová klávesnica v poplašnom systéme INTEGRA • Klávesnica s čítačkou bezkontaktných kariet pre systém kontroly prístupu ACCO NET alebo ACCO • Wiegand Reader • modul autonómnej kontroly prechodu
Rotácia v rovine obrazovky	---
Tlačidlo zvonku dverí	---	Tlačidlo F1
Odolná voči pôsobeniu
Výstup tamper	✓
Zhoda s normami	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 55022, EN 60950-1
Teplota topenia	...	250 °C
Komunikácia	• Wiegand 26-66bit • Open Supervised Device Protocol (OSDP) • RS-485
Priemer zväzku	...	4 ... 95 mm
Priemerný prtok	65 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prevádzková teplota	-25 °C ... 60 °C	-10 °C ... 80 °C	25 °C ... 55 °C
Pripustná relatívna vlhkosť okolia	max. 93 %
Index of Protection	IP67
Farba	...	Biela	...	Čierny	Čierny
Vybrané vlastnosti	Zhoda s DIN 912	<ul style="list-style-type: none"> • Test prítomnosti skratu, prerušenia v obvode • Režim jednoduchého / úplného skenovania • Automatické vypnutie po 10 min. nečinnosti • Poplach vybitej batérie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrana proti sabotáži (detekcia vytrhnutia z miesta pripevnenia a otvorenie krytu) • LED indikácia • Zvukový signál • Ručné alebo počítačové programovanie • Podsvietenie tlačidiel klávesnice
Napájanie	9 V ... 15 V DC Zbernica BUS	Batéria 9V, typ 6F22 (súčasťou balenia)	12 V DC
Spotreba prúdu	5 mA - Pohotovostný režim, max. 50 mA
Hmotnosť	0.62 kg	...	0.014 kg	1 kg	...	0.132 kg	0.09 kg
Rozmery	193 x 293 x 49 mm	...	Ø 12.8 x 33.0 mm	433 x 425 x 27 mm	...	103 x 96 x 29 mm	128 x 45 x 21 mm
Výrobca / Značka	JABLOTRON	BRATECK	...	UNI-T	SATEL
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky