






	KABELUITGANG DPK1.01/49-SIMON54	TOEGANGSCONTROLLER MET TEMPERATUURMETING ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA	POE-SWITCH MET GEBUFFERDE VOEDING IPUPS-5-11-XL2 5-POORTS ATTE	TOEGANGSCONTROLEMODULE MC16-PAC-3 ROGER	MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER ACAR- XPROTECTOR
					
	2729.52 HUF 3302.72 HUF	1394285.71 HUF 1687085.71 HUF	68476.19 HUF 82856.19 HUF	192380.95 HUF 232780.95 HUF	8002.86 HUF 9683.46 HUF
Aantal ondersteunende toegangen	3	...
Nominale spanning	230 V AC / 50 Hz
Sensor	...	1/2.8" CMOS
Ingang	8	...
Samenwerking	Productgroep Simon 54, voor Nature, Premium- frames
Maximale totaalstroom	10 A
Output	8	...
Aantal modules	1
Maximale totaalbelasting	2300 W
Reactietijd	< 25 ns
Aantal gebruikers	max. 8192 - Aantal identificatielabels	...
Aantal stopcontacten	5 10A/250V-stopcontacten met aardpen
Optische zoom	...	—
Aantal dragers voor identificatielabels	8 - Contactloze kaart, persoonlijk identificatienummer, vingerafdruk etc.	...
LAN-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE
Aantal bevoegdheden voor identificatielabels	32	...
Buffergeheugen	Buffer van 8 000 000 gebeurtenissen	...
Ondersteuning van MCT-lezers	16 st.	...
Beheer	—
Schermgrootte	...	2.1 Mpx 120 x 90 px
Automatische trage zekering	10 A / 250 V
Lekstroom	< 0.5 mA
LED-diodes	Power, LAN
Aansluiting lezers	4 st. - Wiegand / PRT	...
Beeldhoek	...	50 °
Aantal login-punten	6	...
Nominale spanning van het overspanningsbeveiligingssysteem	250 V / 50 Hz
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Aantal toegangsterminals	12	...
Beschermingsniveau van het overspanningsbeveiligingssysteem	≤ 1.3 kV (L/N)
Transmissiesnelheid	10 / 100 Mbps : 1 LAN-poort + 5 LAN & PoE-poorten
Aantal toegangszones	6	...
Standaard	...	TCP/IP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Aantal alarmzones	6	...
Nominale ontladingsstroom	1 kA (L/N) - (8/20µs)
Bereik van de IR-lamp	...	5 m
Aantal automatiseringsknooppunten	6	...
Bereik van de witlichtlamp (LED)	...	5 m
Samenwerking met een accu	13.8 V / 7 Ah	...
Temperatuurmeting	...	✓
Schakelaar	tweeweg, verlicht
Meetbereik temperatuur	...	30 °C ... 50 °C
Maximale ontladingsstroom	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	...	± 0.1 °C
Kabellengte	1.45 m
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 10BASE-T 10/100 Mb/s - RJ-45-aansluiting • 2 x RS-485-poort • RACS (Roger)
Afstand gezichtsherkenning	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 gezichten in de databank)
Maximaal outputvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4-poorten, • 50 W @ Passive PoE - 5-poort, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5-poorten 	...
Ingebouwde contactloze lezer RFID	...	13.56 MHz S50
Maximaal totaalvermogen	50 W	...
Intern geheugen	...	Ondersteunt de opslag van maximaal 300 000 records
Video-output	...	—
RS-485-interface	...	✓
RS-232-interface	...	✓
Wiegand-interface	...	✓
USB	...	2 x USB 2.0
Geheugenkaartsleuf	...	—
Alarmingangen/uitgangen	...	2 / 2 - Relaisuitgangen
Audio	...	Ingebouwde luidspreker
Werkingsmodi	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 6-poorten • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4-poorten ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5, 6-poorten 	...
Werktemperatuur	5 °C ... 40 °C	...
Netwerkiterface	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	≤ 95 % (geen condensatie)	...
Netwerkprotocollen	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Ingebouwd
ONVIF	...	✓



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Kabeldiameter : 6.2 ... 14.5 mm • Montage met behulp van nagels of schroeven • Montage in inbouwbehuizingen • Esthetische en solide uitvoering 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Onafhankelijke in-/uitschakeling van de PoE-stroomvoorziening voor elk van de poorten LAN 1 ... LAN 5 • Het modulaire ontwerp stroomlijnt onderhoudstaken en maakt snelle en eenvoudige systeemuitbreiding mogelijk • Het rastersysteem voor montage van de modules vergemakkelijkt de uitbreiding van het apparaat met nieuwe modules • Plaats voor accu : 12 V / 7 Ah • Laadstroom van de accu : 1 A / 2 A - (instelling met behulp van jumpers JP1) • Technische uitgangen van het type OC geven het spanningsverlies aan op de uitgang van de (OUF)-voeding en het spanningsverlies in het 230V-netwerk (ACF) • Beveiliging tegen diepe ontlading van de batterij • De montagebehuizing ABOX-XL2 is uitgerust met 6 kabeldoorlaten met wartels in het systeem 5 x M16 + 1 x M20 	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening van de automatisering vanaf systeemterminals • Presentatie van bewakingsstatussen op terminals • Besturing van de bewakingsstatus van alarmsysteemzones • Integratie van hardware met het alarmsysteem en brandpreventiesysteem • Multifunctionele parametrische ingangen, waaronder Double Wiring • Wekelijks toegangsrooster • Meerjarige uitzonderingskalenders • Bediening geïntegreerd in het programma VISO 	...
Standaard IP-adres	...	192.168.1.108
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	...	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	37777

Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeting • Ingebouwd LCD-scherm dat het camerabeeld en het resultaat van de temperatuurmeting toont - 7 " groot aanraakscherm, 1024 x 600 px • Identificatiemodi : PIN, Contactloze identificator 13.56 MHz S50, Gezichtsherkenning, Willekeurige combinatie van het bovenstaande • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • LED-indicatie • Geluidssignaal voor bepaalde gebeurtenissen in het systeem • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Sharpness - Scherpere beeldranden • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • RESET-knop • Detectie AI : Oplossing bestemd voor het meten van temperatuur De camera kan een verhoogde objecttemperatuur detecteren
Voeding	...	12 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 18 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Vermogensverbruik	...	≤ 24 W
Behuizing	Halogeenvrij kunststof, PC	Aluminium + Gehard glas	Van onbrandbaar kunststof
Kleur	Matzwart	Zwart + Zilver
Dichtheidsklasse	IP20	—
Werktemperatuur	...	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - zonder temperatuurmeting • 15 °C ... 32 °C - met temperatuurmeting
Gewicht	0.05 kg	2 kg	1.53 kg	0.15 kg	0.51 kg
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - montagediepte 	313 x 130 x 59 mm	333 x 227 x 130 mm	175 x 72 x 30 mm	365 x 65 x 52 mm
Diameter van de montageopening	...	37 mm
Ondersteunde talen	...	Engels
Producent / Merk	KONTAKT Simon	DAHUA	ATTE	ROGER	...
Garantie	6 jaar	3 jaar	2 jaar	3 jaar	2 jaar