

	BATERIA DIGITAL E TESTADOR DE BATERIA AKU-TEST/DIGITAL	DETECTOR DE CABOS MS-6818	FICHA PORTÁTIL PCE-0246 400 V 32 A 4P-6H IP44 / IP54	CÂMARA IP APTI-RF41C2-36W WI-FI - 4 Mpx 3.6 mm	EXTENSOR HDMI-EX-30-ECO	ACCIONAMENTO PARA PORTA DESLIZANTE FAAC-DELTA-3/KIT - CONJUNTO INICIAL	CÂMARA ANTIVANDÁLICA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) -1080p Hikvision
							
	3.29 EUR 4.05 EUR	260.49 EUR 320.40 EUR	5.08 EUR 6.25 EUR	59.59 EUR 73.30 EUR	9.77 EUR 12.02 EUR	777.35 EUR 956.14 EUR	89.18 EUR 109.69 EUR
Tensão nominal	400 V / 50 ... 60 Hz
Sinal de saída	...	125 kHz - Transmissor
Medição de tensão AC	...	12 ... 400 V
Carga de corrente máxima	32 A
Tipo de acionamento do portão	Mecânico, Para portas deslizantes - Conjunto inicial	...
Padrão	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Número de pólos	4P
Torque	24 Nm (max)	...
Terra	6h
Empuxo máximo	650 N	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Cabo eléctrico	max. 4 x 6 mm ²
Resoluções HDMI suportadas	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Tipo de motor	Motor monofásico assíncrono, 230 V AC	...
Tamanho da matriz	4 Mpx	2.1 Mpx
Terminais de cabo	terminais de parafuso
Alcance máximo de transmissão	30 m UTP da cat. 5, 5e, 6
Peso máximo da porta	900 kg	...
Tipo de ficha	CEE
Número máximo de receptores que operam simultaneamente	1
Comprimento máximo do portão	15 m	...
Velocidade linear	12 m/min (max)	...
Padrão HDMI suportado	1.4
Fechamento automático da porta	✓	...
Ajuste da potência do iluminador IR	Automático
Material de contacto	CuZn
Bloqueio automático do accionamento	✓	...
Diâmetro máximo de isolamento do fio	20 mm
Interruptor de fim de curso	✓	...
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 85 % (sem condensação)
Resolução	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p
Possibilidade de ligação da fotocélula	✓	...
Lente	3.6 mm	2.8 mm
Possibilidade de ligação da lâmpada de sinalização	✓	...
Ângulo de visão	77 °	• 104 ° (dados do fabricante) • 97 ° (nossos testes)
Número máximo de telecomandos programados	250 Canais	...
Alcance da transmissão sem fio	≥ 50 m (em área aberta)	...
Alcance do iluminador IR	30 m	30 m
Largura de banda de frequência do sistema	868.35 MHz	...
Audio	---
Interface RS-485	---
Entradas / saídas de alarme	---
Tipo (tamanho)
	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 V LR3 (AAA) / HP16 / MN2400, • 1.5 V LR6 (AA) / HP7 / MN1500, • 1.5 V LR14 (C) / HP11 / MN1400, • 1.5 V LR20 (D) / HP2 / MN1300, • 9 V 6LR61 / 6F22 / MN1604 / PP3, • Pilhas de botão
Medição de tensão DC	✓	12 ... 400 V
Saída de vídeo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Porta BNC

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> Ecrã LCD grande e legível Medição rápida Tamanho pequeno 	Acionamento de travamento automático	...
Método de compressão da imagem	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Taxa de transmissão do fluxo principal	25 fps @ 4 Mpx
ONVIF	✓
Menu de ecrã OSD	Menu OSD disponível através do gravador Hikvision HD-TVI
Cor	Vermelho	Cinzeno claro + Preto	Branco
Temperatura de operação	-40 °C ... 60 °C
Protocolos de rede	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
País de origem	China
Interface de rede	<ul style="list-style-type: none"> 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
SAP Code	300612682
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> Porta: 80 ou acesso através da nuvem Android: Aplicação gratuita BitVision iOS (iPhone): Aplicação gratuita BitVision
Endereço IP predefinido	192.168.1.168
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / admin
Portas de acesso através da aplicação para PC	80
Portas de acesso através do navegador	80 80
Porta de acesso através da aplicação móvel	80
Porta ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Fluxo principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Subfluxo rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Subfluxo 2
Ranhura para cartão de memória	—
Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> Teste de continuidade do cabo, Pesquisa da área danificada do cabo, 3 modos de funcionamento: unipolar, bipolar, anel, Capacidade de identificação de qualquer parte metálica de instalações eléctricas, hidráulicas, de aquecimento, etc., Deteção de cabos na parede e sob a terra a uma profundidade máxima de 2m, Capacidade de funcionamento sob a tensão de rede e em um circuito sem tensão, 8 códigos de transmissão que podem ser configurados no transmissor e identificados pelo receptor, O sinal sonoro incorporado permite usar o dispositivo sem olhar o ecrã 	...	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Alcance : 50 m (espaço aberto) D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações Flicker Control - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos BLC - compensação de contraluz HLC - Compensação de luz alta (ponto) O iluminador infravermelho permite a videovigilância à noite ICR - Filtro mecânico de infravermelhos Deteção de movimento Zonas de privacidade configuráveis Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits Sharpness - Focagem dos contornos da imagem 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 130 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem EXIR - tecnologia de LEDs infravermelhos de alta eficiência que cobrem, uniformemente, todo o cenário tanto no ponto central como nos cantos Zonas de privacidade - máx. 4 Deteção de movimento - máx. 4 zonas ICR - Filtro mecânico de infravermelhos Mirror - Imagem espelhada BLC - compensação de contraluz Balanco de branco automático Sharpness - Focagem dos contornos da imagem 		
Alimentação	—	<ul style="list-style-type: none"> Transmissor : Bateria de 9V, tipo 6LR61 - incluído Receptor : 6 x Bateria de 1.5V, tipo AAA/LR03 - Incluído 	...	12 V DC / 490 mA	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 280 mA
Consumo de energia	≤ 5.9 W	≤ 3.4 W
Caixa	Metal - Compact	Plástico	Dome - Metal
Grau de protecção	IP44 / IP54	IP67	IP44	IP67
Antivandálica	—	IK10
Peso	0.048 kg	0.37 kg - Transmissor 0.27 kg - Receptor	0.2 kg	0.3 kg	0.02 kg	10.5 kg	0.47 kg	0.47 kg
Dimensões	110 x 60 x 25 mm	190 x 90 x 41 mm - Transmissor 241 x 79 x 38 mm - Receptor	150 x 80 x 67 mm	Ø 73 x 155 mm	58 x 25 x 21 mm	295 x 181 x 320 mm	Ø 111 x 82 mm	Ø 111 x 82 mm
Temperatura de operação	-20 ... 60 °C	0 °C ... 70 °C	-20 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Linguas suportadas	polaco, inglés, búlgaro, checo, francés, español, holandés, alemán, portugués, ruso, turco, italiano	inglés
Fabricante / Marca	PCE	APTI	...	FAAC	Hikvision
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	3 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00