








	SCATOLA DA INCASSO Z-32 SIMET	SCATOLA DA INCASSO S-60G SIMET	TELECAMERA IP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TIOC Full-Color- 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	ATTACCO PER FISSAGGIO SU PALO USP-SUN-340 PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	GENERATORE DI CORRENTE AD INVERTER DY-4010/SER-B 3500 W Dynamo	ALIMENTATORE DI CORRENTE ALTERNATA AWT-927	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK LP39-223	
								
	0.99 EUR 1.21 EUR	0.75 EUR 0.92 EUR	461.04 EUR 562.47 EUR	150.36 EUR 183.44 EUR	667.39 EUR 814.22 EUR	11.17 EUR 13.63 EUR	15.70 EUR 19.15 EUR	
Potenza nominale	3500 W	
Tipo di alimentatore	Trasformatore	...	
Standard	TCP/IP	
Numero di segmenti	1	1	
Regolazione dell'angolo di inclinazione:	✓	
Massima potenza	4000 W	
Tensione di alimentazione	230 V AC	...	
Diametro massimo del palo	115 mm	
Sensore	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	
Lunghezza del profilo di montaggio	1200 mm	
Dimensioni dello schermo	8.3 Mpx	
Numero di prese di rete	2 unità - monofase	
Standard di fissaggio	VESA 75, 100, 200x100, 200	
Voltmetro incorporato	✓	
Frequenza di uscita	50 Hz	
Dimensione dello schermo in pollici	23 " ... 42 "	
Stabilizzazione della tensione	Inverter (garantisce la stabilizzazione totale della tensione)	
Capacità di carico	35 kg	
Misurazione della frequenza in Hz	✓	
Distanza dalla superficie di montaggio	45 ... 508 mm	
Misurazione del numero di giri del motore	✓	
Uscita 12V DC	✓	
Tensione di uscita	230 V AC	...	• 11.5 V AC, cavi : Giallo - Blu, • 14 V AC, cavi : Giallo - Rosso	
Avvolgimenti dell'alternatore	Rame	
Materiale	esente da alogeni e non infiammabile	esente da alogeni e non infiammabile	...	Alluminio	
Panoramica verticale	15 " ... 10 "	
Distanza tra i fori di montaggio	...	60 mm	
Cilindrata del motore	233 cm ³	
Rotazione orizzontale	90 " ... 90 "	
Diametro del foro di montaggio	32 mm	
Rotazione nel piano dello schermo	± 3 "	
Carico massimo dell'alimentatore	• 0.8 A @ 11.5 V AC, • 0.6 A @ 14 V AC	
Lunghezza dei cavi	1 m + 1.5 m	
Tipo di motore	1 cilindro, a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria	
Uso destinato	Incontro elettrico 11.5V / 14V AC	...	
Avviamento del motore	Motorino di avviamento o manuale - Il motorino di avviamento è telecomandato dal radiocomando o dall'interruttore di accensione sulla valvola del carburante	
Tipo di protezione	Termica 130 °C	...	
Livello di rumore durante il funzionamento	75 dBA	
Capacità del serbatoio di combustibile	12 l	
Indicatore del livello di combustibile	✓	
Risoluzione	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	2.8 mm	
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Da incasso, per lampade da parete • Classe V0 • indice di infiammabilità : 850 °C • 1 punto di fissaggio • cooperchio a perfetto filo con la scatola - fornito in dotazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Da incasso, seriale, profonda • Classe V0 • 850 °C indice di infiammabilità • 4 punti di fissaggio 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza massima del pannello montato : 340 W, • Morsetti di montaggio inclusi : 4 x end clamp 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Spia livello olio basso • Indicazione di sovraccarico • Protezione da sovraccarico • Visualizzazione dei parametri di funzionamento : tensione, frequenza, ore motore dall'ultimo avviamento del motore, ore motore totali • 2 x Presa USB • Risparmia combustibile riducendo automaticamente i giri al diminuire del carico 	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Angolo di visione	• 106 ° (dati del costruttore) • 102 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	≤ 30 m
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	≤ 30 m
Metodo di compressione dell'immagine	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Interfaccia RS-485	—
Ingressi / uscite di allarme	1 / 1
Audio	• Microfono incorporato : 2 unità, • Ingresso Audio, • Uscita Audio, • Altoparlante incorporato, • Supporto audio bidirezionale, • Rilevamento audio, • Conformità allo standard AAC
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 8.3 Mpx
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Incorporato
Numero massimo di utenti online	20
ONVIF	21.12
Accesso da cellulare	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	37777
Porta ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controllo / della luce forte • Full Color - modalità notturna a colori • Illuminatore a luce bianca (LED) incorporato • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • WB - Bilanciamento del bianco (ATW/AWB/manuale/interno/esterno) • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Mirror - immagine speculare • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Allarme luminoso e acustico • Funzione di deterrenza attiva • SMD 4.0 - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore - maggiore distanza di rilevamento e resistenza ai falsi allarmi • Quick Pick - tecnologia AI che consente, insieme al registratore, l'identificazione rapida di oggetti di interesse (persone/veicoli) in base a un algoritmo di intelligenza artificiale. Permette di estrarre e confrontare i colori di vestiti e veicoli • AI SSA - Ing. AI Smart Scene Adaptive - adattamento automatico della scena utilizzando algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali come pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, al fine di impostare i parametri ottimali dell'immagine • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione - classificazione di persone e veicoli, cambio di scenario, manomissione video 	
Custodia	Dome - Metallo
Colore	Blu	Blu	Nero	...	Arancione	...	Nero
Grado di protezione	IP30	IP20	IP67
Antivandalo	—
Alimentazione	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 770 mA
Consumo di energia	• ≤ 10.2 W @ PoE • ≤ 9.2 W @ 12 V
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.010 kg	0.023 kg	0.75 kg	5 kg	39.7 kg	0.58 kg	2.7 kg
Dimensioni	Ø 35 x 45 mm	84 x 67 x 80 mm	Ø 122 x 111 mm	...	620 x 420 x 500 mm	80 x 48 x 63 mm	226 x 229 x (45 ... 508) mm
Lingue supportate	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, olandese, tedesco, russo, portoghese, rumeno, turco, ucraino, ungherese, vietnamita, italiano
Costruttore / Marca	SIMET	SIMET	DAHUA	...	Dynamo	PULSAR	...
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	12 mesi	2 anni	2 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00