

	KABEL-MANAGER OKR-12	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORT	INDUSTRIE-SWITCH POE GTX-P1-5-41GSFP 4-PORT SFP	PTZ IP SPEED-DOME-KAMERA FÜR DRAUSSEN DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision
				
	5.31 EUR 6.32 EUR	145.74 EUR 173.43 EUR	91.33 EUR 108.68 EUR	243.15 EUR 289.35 EUR
Standard	TCP/IP
Material	Metall
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße	2.1 Mpx
Auflösung	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	2.8 ... 12 mm
LAN Ports	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x SFP Port 1000 Base-X - Uplink 	...
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 32 ° (Herstellerangaben) • 103 ° ... 32 ° (unsere Testergebnisse)
Optischer Zoom	x 4
Digital-Zoom	—
Reichweite des IR-Beleuchters	50 m
Verwaltung	...	✓	—	...
Video-Ausgang	—
Horizontaler Rotationsbereich	-100 ° ... 100 ° - Die Drehung des Kopfstücks ist durch Randstopper beschränkt
Übertragungsgeschwindigkeit	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN Port - Uplink + 8 x LAN & PoE Port	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE Port, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x RJ45 (Uplink) Port, • 1000 Mbps : 1 x SFP (Uplink) Port 	...
Maximale Gesamtleistung	...	120 W
Vertikaler Rotationsbereich	-20 ° ... 45 ° - Die Drehung des Kopfstücks ist durch Randstopper beschränkt
RS-485 Interface	—
Anzahl von Presets	—
Waagrechtes Scannen	—
Routen-Einstellung	—
LED Dioden	...	PWR, PoE, Link/Act	Power, PoE, Link/Act	...
Betriebsmodi	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - das Gerät arbeitet als normaler PoE Switch • V - VLAN (Port Isolation) - Ports 1 ... 8 sind voneinander isoliert und interagieren separat mit den Ports 9, 10. • S - Extend - Reichweite : 250 m @ 10 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Reichweite : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - Ports 1 ... 4 sind voneinander isoliert und interagieren separat mit den Ports 5, 6. • PD Alive • Port PoE Priority 	...
Bild-Kompressionsmethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge	—
Maximale Ausgangsleistung	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE Port - 1, 2 Ports • 30 W / PoE Port - 3 ... 8 Ports 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE Port - 1, 2 Ports • 30 W / PoE 802.3af/at Port - 3, 4 Ports 	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Audio-Übertragung an das Netzwerk, • Dämpfung und Reduzierung von Echo / digitale Rauschreduzierung, • Konformität mit dem AAC Standard

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	25 fps @ 1080p
Netzwerk-Interface	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Eingebaut, NVR kompatibel
Max. Anzahl von Benutzern online	6
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • RACK 19", 1U • Zahl der Halterungen : 12 	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X Auto-Detektion - automatische Detektion des Datenübertragungsmodus • Unterstützt Auto-learning und Auto-aging Funktionen für MAC Adressen • QoS - Mechanismen und Normen, die eine hohe Qualität der Übertragung garantieren • MTBF (durchschnittliche Dauer zwischen Störfällen) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • PD Alive Modus - Überwachung der Ports, die PoE Geräte speisen und automatischer Neustart durch Trennung der Stromversorgung bei Erkennung eines nicht entsprechenden Geräts • Die Anschlüsse 1 ... 4 unterstützen die Übertragungsprioritäten • Möglichkeit des Anschlusses zweier Netzteile - redundante Stromversorgung • Entworfen für Industrieanwendungen innerhalb eines breiten Temperaturbereichs. • Dichtheitsklasse : IP40 • Geräte zur Montage auf der DIN, TS-35 Schiene 	...
ONVIF	✓
Speicherkarten-Slot	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Zertifikate	...	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	...
Zugriff vom Mobiltelefon	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis-App Hik-Connect
Standardmäßige IP Adresse	...	192.168.2.1	...	192.168.1.64
Schutzvorrichtungen	...	Überspannung ± 4 kV	<ul style="list-style-type: none"> • Überspannung : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV 	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	...	admin / admin	...	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Zugangsports via www	80
Zugangsports via App am PC	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App
Zugangsport via mobile App	8000
ONVIF Port	80
Arbeitstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 75 °C	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ohne Autorisierung • Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ohne Autorisierung



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • EXIR - Technologie hoch-effektiver Infrarot-Dioden, die die gesamte Szene gleichmäßig beleuchten, sowohl den zentralen Punkt als auch die Ecken • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • Anti-Flicker - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Privatzenen - max. 4 • Bewegungsmelder • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Mirror - Spiegelung des Bilds • Tag/Nacht Modus
Energieversorgung	...	48 ... 57 V DC, Netzteil im Set enthalten	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm Steckdose oder Schraubklemmen (kein Netzteil im Set enthalten)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Gehäuse	...	Metall	...	PTZ, Metall + Plastik
Farbe	Schwarz	Weiß
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Dichtheitsklasse	IP66
Gewicht	0.64 kg	0.45 kg	0.5 kg	0.95 kg
Maße	482 x 70 x 45 mm - RACK 19", 1U	185 x 95 x 27 mm	145 x 103 x 45 mm	197 x 105 x 225 mm
Unterstützte Sprachen	Englisch, Ukrainisch
Hersteller/Marke	Hikvision
SAP Code	311318922
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre