






	TOITE JAOTUSSEADF OR-AE-13144 (4 VÄLJUNDIT + 2 USB-PESA) ORNO	MONITORIDE LAUKINNITUS MC-691 MACLEAN	LIIGPINGEKAITSEGA VARGAPESA ACAR-MINI-AGD	RULOOKARDINATE NUTIKAS KONTROLLER ATLO-CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	IP-KAAMERA DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM)PL ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision
					
	6988.46 HUF 6988.46 HUF	24198.08 HUF 24198.08 HUF	3988.46 HUF 3988.46 HUF	3624.04 HUF 3624.04 HUF	77980.77 HUF 77980.77 HUF
Rakendus
Standard	IP
Kinnitusstandard	...	VESA 75, VESA 100
Nimipinge	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz
Ekraani suuruste vahemik	...	13 " ... 27 "
Reageerimisaeg	< 25 ns
Kandevõime	...	8 kg
Maks. kogukoormus	2300 W	...	2300 W	720 W	...
Väljundite arv	• 4 maandatud 10A/250V väljundit, • 2 USB-porti 2.1A/5V	...	2 maandatud 10A/250V väljundit
Maks. voolutugevus kokku	10 A	...	10 A	3 A	...
Lüliti	—
Maks. pinge	250 V / 50 Hz
Sisendite arv	2	...
Kalde reguleerimine	...	-45 ° ... 45 °
Resolutsioon	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Kaabli pikkus	1.4 m
Liigpingepiiriku kaitseaste	≤ 1.3 kV (L/N)
Väljundite arv	2	...
Horisontaalne pööramine	...	180 °
Ühenduse tüüp	kruviklemmid	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Ekraanitasandi pööramine	...	360 °
Nimilöökvool	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Lääts	2.8 mm
Paigaldustoru läbimõõt	...	Ø 35 mm
Vaatenurk	115 °
Maksimaalne löökvool	10 kA (L/N) - (8/20µs)
Traadita	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Valge LED-valgusti võimsus	30 m
Kaitse elektrilöögi eest	Maanduse konnektorid (klemmid) ühendatuna vahelduvvoolu toitevõrgu maanduskaabliga
Raadioside ulatus	< 100 m (avatud ala)	...
Infrapuna valgustuse katvus	30 m
Mälukaardipesa	—
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	—
Heli	• Sisseehitatud mikrofon, • Heliedastus võrgu vahendusel • Vastavus AAC-klassi standardile
Põhivoo kaadrisagedus	20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx
Liides	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Sisseehitatud
Põhiomadused	• Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • programmeeritav, • taimer, • Ssenaariumite määramine erinevatele sündmustele, • ligipääs distanttsilt, • hääluhütmine • Viimase asendi seadistuse salvestamine mälu (nupust või rakendusest)	...
Maks. online kasutajate arv	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

ONVIF	---
Töötemperatuur	-10 °C ... 40 °C	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niivisi paraneb kujutise kvaliteet • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • SVC (Scalable Video Coding) - tehnoloogia, mis võimaldab ühe voo piires edastada mitu erineva kvaliteediga alamvoogu. • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Horisontaalne peegelpilt • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega) • Kohandatavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • video sabotaaž • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel
Mobiiltelefonide tugi	<ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile 	<ul style="list-style-type: none"> Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	80
PC-klendi pääsupordid	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilklendi pääsupordid	8000
ONVIF-port	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Toitevarustus	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Voolutarve	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpus	Plastik	...	Plastik - mittesüttiv	Plastik	Compact, Metall + Plastik
Värv	Valge + Hall	Must	...	Valge	Valge
Kaitsme klass	IP20	IP67
Mehaaniline kaitseklass	---
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.35 kg	6 kg	0.12 kg	0.036 kg	0.3 kg
Mõõtmed	94 x 78 x 78 mm	1330 x 550 x 83 mm	131 x 55 x 75 mm	43 x 39 x 22 mm	Ø 70 x 173 mm
Saadaolevad keeled	poola
Tootja / mark	ORNO	MACLEAN	Hikvision
SAP Code	311327305
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat