





	NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5432L-13 32 CANALE DAHUA	NVR NVR302-32E2-IQ 32 CANALE UNIVIEW	CAUCIUC BI-COMPONENT COMPOUND-047/100 AG TERMOPASTY	CONECTOR PENTRU BENZI CU LEDURI UOS-COB-8W- CS 8 mm
				
	1286.62 EUR 1531.08 EUR	647.35 EUR 770.35 EUR	14.94 EUR 17.78 EUR	0.79 EUR 0.94 EUR
Tensiune de ținere	14.4 kV / mm	...
Utilizare	Funcționează cu becuri LED - Benzi LED de tip COB
Rezoluții suportate	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Conținut ambalaj	2 x 50 g	...
Lățime bandă	8 mm
Conductivitatea termică	1.4 W/(m·K)	...
Lungime cablu	140 mm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	TCP/IP
Carcasă	Din material plastic
Intrări video	32 buc. BNC
Indice protecție IP	—
Suport audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat • Suport streaming audio bidirecțional
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizare : Produsul este dedicat asigurării conexiunilor electrice și a sistemelor electronice, • Culoare : Alb 	...
Ieșiri video	<ul style="list-style-type: none"> • 1 buc. HDMI 4K • 1 buc. HDMI • 1 buc. VGA • 1 buc. BNC Una dintre cele două ieșiri poate fi configurată să funcționeze ca ieșire video de tip SPOT.	1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA
Bitrate	...	max. 320 Mbps
Intrări audio	<ul style="list-style-type: none"> • 4 buc. BNC, • 1 buc. BNC - Microfon, • 32 Canale - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI 	1 buc. RCA
Ieșiri audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 buc. BNC, • 1 buc. BNC - Microfon 	1 buc. RCA
Interfață de rețea	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tip compresie video	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264
Protocoale de rețea	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Adresă IP implicită	...	DHCP sau 192.168.1.30
Login/parolă admin implicite	...	admin / 123456

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Porturile de acces prin www	...	80, 554
Porturi de acces prin aplicația PC	...	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud - PC: Aplicație gratuită EZStation
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	80
Rezoluție de înregistrare	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Stream principal rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Stream auxiliar
Porturi seriale	...	RS-485
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	✓
Switch PoE	...	—
Viteze de înregistrare	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 5M-N @ 1 ... 10 cadre/s 4M-N @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 15 cadre/s 1080N @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal
Consum	...	max. 12 W (fără HDD)
Temperatură de lucru	...	-10 °C ... 55 °C	-50 °C ... 180 °C	...
Moduri de funcționare	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Moduri de înregistrare	Manual, senzor, detecția mișcări, program	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Nr. HDD suportate	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	2 x 8 TB SATA
Backup pe suporturi externe	Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Căutarea și redarea înregistrărilor	<p>Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede, mai încet, pas cu pas</p> <p>Căutare avansată (rezoluție 1 secundă)</p> <p>Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search</p> <p>Redare sincronă pe 1/4/9/16 canale - lipsa posibilității de redare simultană a înregistrărilor de pe toate canalele</p>	<p>Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet</p> <p>Căutare avansată (rezoluție 1 secundă)</p> <p>Redare sincronă pe 1/4/6/8/9/16/25/36 canale</p>

Funcții de rețea	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se activează aplicația mobilă	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită EZView • iOS (iPhone): Aplicație gratuită EZView
Intrări/ieșiri de alarmă	16 / 6	8 / 2
Control PTZ	Camere IP Speed Dome Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	• Camere PTZ Uniview • Comanda RS-485
Detectie mișcare	Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detectie a mișcării	✓



Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Conlucrează cu echipamente marca Dahua care funcționează în cadrul tehnologiei (IoT), • POS - conlucrarea cu echipamentele instalate în punctele de vânzare și listarea informațiilor sub forma unui text în fereastra aleasă a canalului, • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, depășire a liniei, clasificarea persoanelor și a vehiculelor, • funcții avansate de recunoaștere și căutare a feței subiectului observat • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule (depășirea liniei, pătrunderea în spațiul restricționat) • Deservirea a până la 10 de baze de date cu fețe, inclusiv 10 000 imagini ale feței • Detectarea și identificarea fețelor care nu se găsesc în baza de date a echipamentului • Căutarea în înregistrări a fețelor în baza a max 8 imagini alese, cu posibilitatea de stabilire independentă a pragului de asemănare pentru fiecare imagine, • SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul fără motor • Port RS-232 	<ul style="list-style-type: none"> • Detectarea mișcării cu recunoaștere formei umane/vehicul • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule
Suport pentru mouse	✓	✓
Telecomandă inclusă	—	—
USB	2 buc. USB 3.0 1 buc. USB 2.0	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Alimentare	100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	12 V DC / 3.3 A (alimentator în set)
Culoare	Negru	Transparent
Greutate	4.85 kg	1.77 kg	0.16 kg (total)	0.002 kg
Dimensiuni	440 x 421 x 76 mm	380 x 322 x 53 mm	2 x Ø 58 x 55 mm	12 x 10 x 5 mm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, cehă, daneză, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, maghiară, italiană	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, slovacă, italiană
Producător	DAHUA	UNIVIEW	AG TERMOPASTY	MW Lighting
Garanție	5 ani	3 ani	2 ani	2 ani