



	CONTROLLER ACCES MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER	CENTRALĂ DE CONTROL ACCES ACCO-NT SATEL
		
	630.05 GBP 749.76 GBP	318.20 GBP 378.66 GBP
Numărul de treceri deservite	4 (bidirecțional)	...
Numărul de cititoare suportate	16	...
Intrări	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 buc. - Intrări pe placa de bază • max. 264
Numărul de utilizatori	continuu (este necesară achiziționarea licenței corespunzătoare)	...
Numărul de suporturi pentru identificator	8 - Card de proximitate, PIN, amprentă ș.a.m.d.	...
Memoria tampon	Salvarea a 8 000 000 de evenimente	...
Ieșiri	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 buc. - Intrări pe placa de bază • max. 264
Numărul de zone de acces	8	...
Numărul de zone de alarmă	8	...
Protocol comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 mamă • RACS 5 v2 (Roger) • Interfață RS-485 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrală pentru module de expansiune - până la 32 de module
Memorie evenimente	...	<ul style="list-style-type: none"> • Salvare evenimentelor pe card micro SD (în set) • Stocare până la 1 000 000 evenimente generate de centrală, • Stocare până la 100 000 evenimente ale fiecărui modul de control
Utilizatori + administratori	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Până la 65 000 de utilizatori într-un sistem ACCO NET
Sarcină ieșire	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasă metalică • Expander intrare/ieșire MCX4D inclus în set. • Deservire integrată în cadrul programului VISO ST • Funcții în sistemul VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza de date MSSQL - lucru în sisteme distribuite - lucru cu mai multe stații - monitorizarea trecerilor cu previzualizare video - raportarea evenimentelor T&A - numărul maxim de treceri în sistem : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitatea de a închide/deschide o partiție (arie) întregă la un anumit moment sau în funcție de orarul de acces., • Un keyfob și până la 4 identități pentru fiecare persoană, • Până la 4 carduri de proximitate / brelocuri inteligente DALLAS (iButtons) pentru fiecare utilizator, • Până la 256 orare de acces, calendar săptămânal, zilnic, intervale de timp • Posibilitatea folosirii de belocuri inteligente (keyfobs) pentru comanda modulelor de control • Implementare de funcții logice pe intrări și ieșiri • Suport pentru turnichete • Protecții electrice pe ieșiri, intrări și magistrale de comunicații.
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 125 mA (max)
Funcție back-up pentru acumulatori de	12 V / 20 Ah	—
Temperatură de lucru	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Umiditatea relativă permisă	10 % ... 95 % (fără condensare)	93 % (fără condensare)
Dimensiuni	405 x 365 x 120 mm	151 x 69 x 17 mm
Greutate	4.05 kg	0.092 kg
Producător	ROGER	SATEL
Garanție	3 ani	2 ani