





	PODALJŠEK Z OZEMLJITVIJO PS-3X1.5- Z/30M 30 m	DEKODER IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K	PODALJŠEK Z OZEMLJITVIJO PS-3X1.5- Z/40M 40 m	VEČNAMENSKI PREPARAT K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2
				
	28.53 EUR 28.53 EUR	4190.62 EUR 4190.62 EUR	43.08 EUR 43.08 EUR	3.25 EUR 3.25 EUR
Dolžina kabla	30 m	...	40 m	...
Prerez voda	3 x 1.5 mm ²	...	3 x 1.5 mm ²	...
Pakiranje	Spray 250 ml
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz	...
Celotni maksimalni tok	16 A	...	16 A	...
Maksimalna skupna obremenitev	3680 W	...	3680 W	...
Število vtičnic v omrežju	1 CEE 7/5	...	1 CEE 7/5	...
Varovalka	—	...	—	...
Izklopno stikalo	—	...	—	...
Barva	Oranžen	...	Oranžen	...
Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> • Odprava piskanja in škripanja, • Mazanje, • Odstranjevanje vode, • Penetracija, • Zaščita pred korozijo, • Konzervacija površin, • Odstranjevanje umazanije
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat v obliki razpršila s cevko, ki olajšuje nanos na težko dostopnih mestih • Dvojni aplikator - za širok curek za nanos na večjo površino ter za natančno usmerjeni curek (s cevko) za težje dostopna mesta • Uporablja se lahko v katerem koli položaju, tudi v položaju z zgornjim delom obrnjenim navzdol
Omogočane ločljivosti	...	9 Kanalov @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanalov @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanalov @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanalov @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanali @ 704 x 576 - D1
Število podprtih zaslonov	...	9 kosov
Izhodi video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Izhodi video	...	9 x HDMI
Izhodi audio	...	HDMI

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Mrežni vmesnik	...	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / -
Zaporedni porti	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kosov RS-232 @ RJ45 • 1 kosov RS-232 @ D-Sub • 1 kosov RS-485
Alarmni vhodi / izhodi	...	4 / 4
Napajanje	...	230 V AC
Poraba moči	...	≤ 70 W
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C
Teža	4.1 kg	4.70 kg	4.1 kg	0.23 kg
Dimenzije	...	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U	...	Ø 52 x 199 mm
Proizvajalec / Znamka	...	DAHUA	...	K2
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00