




	<a href="#">CONTROLADOR DE ACESSO MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER</a>	<a href="#">CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	741.57 EUR 912.13 EUR	147.36 EUR 181.25 EUR
Número de portas suportadas	4 (bidireccionais)	...
Número de leitores suportados	16	...
Padrão	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Número de utilizadores	ilimitado (compra da licença apropriada necessária)	...
Sensor	...	Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz	...	8.3 Mpx
Número de suportes por identificador	8 - Cartão de proximidade, código PIN, impressão digital, etc.	...
Memória tampão	Buffer de 8 000 000 eventos	...
Número de zonas de acesso	8	...
Número de zonas de alarme	8	...
Suporte para bateria	12 V / 20 Ah	...
Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Porta RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interface RS-485</li> </ul>	...
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa metálica</li> <li>• Expansor de E/S MCX4D incluído no conjunto</li> <li>• Suporte integrado no software VISO ST</li> <li>• Funções do sistema VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- banco de dados MSSQL</li> <li>- operação em sistemas distribuídos</li> <li>- operação em vários pontos</li> <li>- monitoramento de transições com visualização de vídeo</li> <li>- relatórios de tempo de trabalho</li> <li>- número máximo de passagens pelo sistema : 128</li> </ul> </li> </ul>	...

Temperatura de operação	5 °C ... 40 °C	...
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 95 % (sem condensação)	...
Resolução	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Lente	...	2.8 mm
Ângulo de visão	...	• 106 ° (dados do fabricante) • 101 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR	...	30 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	...	30 m
Ajuste da potência do iluminador IR	...	Automático
Saída de vídeo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Áudio	...	• Microfone embutido, • Suporte para áudio através do cabo coaxial - só HD-CVI
Menu de ecrã OSD	...	✓
Características principais	...	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Zonas de privacidade - máx. 8 • Mirror - Imagem espelhada • Balanço de branco automático • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Alimentação	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	12 V DC / 480 mA
Consumo de energia	...	≤ 5.7 W
Caixa	...	Dome, Metal

Cor	...	Branco
Grau de protecção	...	IP67
Antivandálica	...	—
Temperatura de operação	...	-40 °C ... 60 °C
Peso	4.05 kg	0.48 kg
Dimensões	405 x 365 x 120 mm	Ø 106 x 99 mm
Fabricante / Marca	ROGER	DAHUA
Garantia	3 anos	3 anos


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00