




	VIDEO MUUNTAJA TR-1D-UHD*P2	RUUVIANKKURI KS-10/6X60 KLIMAS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDAALITON KAMERA HAC-HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	3.34 EUR 4.14 EUR	0.17 EUR 0.21 EUR	138.70 EUR 171.99 EUR
Pakkauksessa	2 kpl Paketin hinta
Materiaali	...	<ul style="list-style-type: none"> • Seinäpistoke, Polypropyleeni • Ruuvi, Teräs galvanoitu 	...
Porauksen halkaisija	...	10 mm	...
Muuttuja	Progressive Scan CMOS
Seinäpistokkeen pituus	...	60 mm	...
Matriisin koko	2.1 Mpx
Ruuvin mitat	...	Ø 6 x 60 mm, SW-10	...
Sovellutus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Betoni • Umpinainen poltettu savitiili • Umpinainen kalkkihiekkatiili 	...
Resoluutio	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m
IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen
Linssi	2.8 mm
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Laitetyyppi	Passiivinen
Kanavien määrä.	1
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 109 ° (valmistajan tiedot) • 101 ° (testimme tulokset)
Signaali / kohina suhde (S/N)	> 65 dB
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - kytkimellä valittavissa
Audio	Sisäänrakennettu mikki - vain HD-CVI

Videokattavuus	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP luok. 5e • 150 m @ 1080p - UTP luok. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP luok. 5e
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Päivä/yö-tila • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Mirror - Pelin kuva • Yksityiset alueet - max. 8
OSD kuvaruutuvalikko	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta
Virta	12 V DC / 225 mA
Virrankulutus	≤ 2.7 W
Vaimennus	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.52 dB • 21 MHz @ 0.73 dB • 38 MHz @ 1.15 dB • 42 MHz @ 1.39 dB • 67.5 MHz @ 2.00 dB Vaimennus soveltuu kahteen laitteeseen, jotka on liitetty toisiinsa
CMRR (dB @ 5MHz)	60 dB
Kuori	Dome, Metalli
Koaksiaaliliittimen impedanssi	75 Ω
Väri	Valkoinen
Symmetrisen liittimen impedanssi	100 Ω
Vandaaliton	IK10
Tiiviysluokka	IP67
Koaksiaaliliittimen tyyppi	BNC Pistoke kaapelilla
Symmetrisen liittimen tyyppi	Kaapelin päätteet

Työ lämpötila	-40 °C ... 60 °C
Työ lämpötila	-10 °C ... 70 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	< 95 %
Paino	0.022 kg	...	0.33 kg
Valmistaja / Merkki	...	KLIMAS	DAHUA
Koot	36.5 x 20 x 16 mm	...	Ø 106 x 51 mm
Takuu	Elinikäinen takuu	2 vuotta	3 vuotta