





	SLĒGPANELIS POE-16/R19	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW2241T-Z- A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1500T-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
				
	67.19 EUR 81.30 EUR	198.59 EUR 240.29 EUR	97.25 EUR 117.67 EUR	74.44 EUR 90.07 EUR
Izejas spriegums	max. 60 V
Ieeju skaits	16 gab. (RJ-45)
Izeju skaits	16 gab. (RJ-45)
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Maksimālā izejas jauda	550 mA / Izeja
Sensors	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	...	2.1 Mpx	5 Mpx	5 Mpx
Izvēlētās īpašības	Savienotāja RJ-45 pinu numuri • DATA 1, 2 un 3, 6 • Energoapgādes avots 4, 5 (+) un 7, 8 (-) • Atbalstītais pārraides ātrums 10 / 100 Mbps • Viena porta maksimālā noslodze 550 mA
Aizsardzība	• Īsslēgums • Pārslodze
LED indikatori	Energoapgādes avots
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	-10 °C ... 55 °C / < 95 %
Saderīgs ar IR prožektoru	...	ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums - Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektīvs	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 mm	3.6 mm
Redzamības leņķis	...	• 108 ° ... 30 ° (ražotāja dati) • 102 ° ... 31 ° (mūsu pārbaudes)	• 106 ° (ražotāja dati) • 101 ° (mūsu pārbaudes)	• 88 ° (ražotāja dati) • 76 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	60 m	40 m	20 m
LED baltās gaismas diapazons	40 m	...
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks	Automātisks	Automātisks
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 65 dB	...	> 65 dB
Audio	...	Iebūvēts mikrofons - tikai HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> Iebūvēts mikrofons, Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI 	...
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA	✓	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> Motozoom objektīvs - Vadība iespējama tikai no Dahua reģistratoriem HD-CVI režīmā WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija BLC - atpakaļgaismas kompensācija HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) Automātisks baltā balanss AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs Mirror - spoguļattēls Sharpness - Attēla kontūru asums Privātuma zonas - maks. 8 	<ul style="list-style-type: none"> Smart Dual Illumination tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons Automātisks baltā balanss AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija Privātuma zonas - maks. 8 Mirror - spoguļattēls Sharpness - Attēla kontūru asums 	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs Mirror - spoguļattēls AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana Automātisks baltā balanss Privātuma zonas - maks. 8 Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 540 mA	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 310 mA
Patērētā jauda	...	≤ 6.4 W	≤ 4.5 W	≤ 3.7 W
Korpuss	1 U Rack 19"	Dome, Aluminijs	Dome, Metāla	Compact, Plastmasas
Krāsa	...	Balts	Balts	Balts + Melns
Aizsardzības klase	...	IP67	IP67	IP67
Pretvandālisma	...	—	—	...
Darba temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.34 kg	0.6 kg	0.48 kg	0.15 kg
Izmērs	483 x 44 x 36 mm	Ø 122 x 105 mm	Ø 106 x 94 mm	149 x 70 x 70 mm
Ražotājs / Marka	DELTA	DAHUA	DAHUA	DAHUA
Garantija	3 gadi	5 gadi	3 gadi	3 gadi