

	<a href="#">PICIOR MONITOR MC-691 MACLEAN</a>	<a href="#">CAMERĂ IP APTI-AI504CA2-28W - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">BUZUNAR PENTRU DISCURI ATE-HDD-TRAY AUTONE</a>
			
	98.26 AUD 116.93 AUD	118.07 AUD 140.50 AUD	31.23 AUD 37.16 AUD
Standard	...	TCP/IP	...
Compatibil cu	...	...	Înregistratoare mobile AUTONE
Standard de fixare	VESA 75, VESA 100	...	...
Dimensiune senzor	...	5 Mpx	...
Senzor	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Nr. HDD suportate	...	...	1 x 2.5 "
Dimensiune TV în țoli	13 " ... 27 "	...	...
Sarcină suportată	8 kg	...	...
Înclinație pe verticală	-45 ° ... 45 °	...	...
Rotatie pe orizontală	180 °	...	...
Rotire ecran	360 °	...	...
Diametru țevă de fixare	Ø 35 mm	...	...
Rezoluție	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiectiv	...	2.8 mm	...
Deschidere	...	95 °	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	25 m	...
Tip compresie video	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
FPS flux principal	...	25 cadre/s @ 5 Mpx	...
Interfață de rețea	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Slot pentru card de memorie	...	—	...
Intrări/ieșiri de alarmă	...	—	...
Audio	...	—	...
Protocoale de rețea	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	...
WEB Server	...	Incorporat	...
Număr max. de utilizatori online	...	10	...
ONVIF	...	✓	...

Interfață RS-485	...	—	...
Acces de pe telefonul mobil	...	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">BitVision</a>	...
Adresă IP implicită	...	192.168.1.168	...
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Porturile de acces prin www	...	80	...
Porturi de acces prin aplicația PC	...	80	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Stream principal • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Stream auxiliar	...
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiză Inteligentă a Imaginii : intrare, depășire a liniei, detectarea mișcării, detectare grupe de persoane</li> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie</li> <li>• Flicker Control - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• Zone de intimitate - max. 3</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte - configurabil</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Sharpness - accentuare a conturilor imaginii</li> </ul>	...
Alimentare	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	...

Consum	...	≤ 4.8 W	...
Carcasă	...	Compact - Aluminiu	Metalică
Culoare	Negru	Alb	...
Indice protecție IP	...	IP67	...
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 60 °C	...
Greutate	6 kg	0.46 kg	0.068 kg
Dimensiuni	1330 x 550 x 83 mm	170 x 73 x 73 mm	113 x 91 x 15 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză, bulgară cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană	...
Producător	MACLEAN	APTI	AUTONE
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani

