



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS-KAMERA HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 Full-Color - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	IP VANDAALITON KAMERA DS-2CD2766G2-IZS(2.8-12MM)(C) ACUSENSE - 6 Mpx - MOTOZOOMAUS Hikvision
		
	113.16 EUR 140.32 EUR	545.45 EUR 676.36 EUR
Standardi	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko	5 Mpx	6 Mpx
Infrapunavalaistuksen kantama	...	40 m
Interfejsi RS-485	...	—
Muistikortin aukko	...	Micro SD muistikortit jopa 512GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Resoluutio	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 20 fps - Kuvasuhde 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps, • 960 x 576 - 960H @ PAL 	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Linssi	3.6 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoomaus
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt	...	1 / 1
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (valmistajan tiedot) • 80 ° (testimme tulokset) 	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° ... 35 ° (valmistajan tiedot) • 107 ° ... 35 ° (testimme tulokset)
Valkoisen valon LED-valaisinkantama	40 m	...
Verkkoliitäntä	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki, • Äänituki koaksiaalikaapelin kautta - vain HD-CVI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Digitaalinen melunvähennys
OSD kuvaruutuvalikko	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta	...
Verkkoyhteyksikäytännöt	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
WEB Server	...	Sisäänrakennettu, Web Viewer

Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	6
ONVIF	...	19.12
Matkapuhelin tuki	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus Hik-Connect • iOS: Ilmainen sovellutus Hik-Connect
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Oletus IP osoite	...	192.168.1.64
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80
PC asiakkaan pääsyportit	...	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - iVMS-4200 sovellutus
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	8000
ONVIF portti	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Päävirta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - valtuutuksella • Alavirta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - valtuutuksella
Päävirran kuvannoisuus	...	25 fps @ 6 Mpx



Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Mahdollisuus kytkeä LED valaisin pois • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Yksityiset alueet • Mirror - Pelin kuva • Automaattinen Valkotasapaino 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera AcuSense sarjasta • Moottori zoomauksen linssi • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • Anti-Flicker - Teknologia pyyhkiä silmiä väsyttävät vilkkuvat kuva-vaikutukset • ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkostovika) ja seuraavat tahdistus on • NAS - Network Attached Storage tuki - sallii muistilähteiden liittämisen suoraan tietokoneen verkkoon • EXIR - suurtehoisen infrapuna LED teknologia, joka kattaa tasaisesti tapahtumapaikan sekä keskietuosat että kulman koko suunnitelman • Käytävätila - hyödyllinen käytävien, sisäänkäyntiporttien ja ahtaiden tilojen valvontaan. • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Mirror - Pelin kuva • Päivä/Yö-tila (väri/b&w/automaatti) • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Älykäs liikkeentunnistin (ihmisten ja ajoneuvojen tunnistuksella) • Älykäs Kuvan Analyysi : Väärien hälytysten suodattaminen henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistamiseen perustaen : sulkeuma, viivan ylitys (matkajohto), paikan muuttaminen, merkatulle alueelle astuminen, jättää merkatun alueen, kasvon tunnistaminen - edistyneen kasvon kaappuspiirteet
Virta	12 V DC / 420 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 890 mA
Virrankulutus	≤ 5 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Kuori	Compact, Muovi + Metall	Dome - Metall
Väri	Valkoinen + Musta	Valkoinen
Tiivisyysluokka	IP67	IP66
Vandaaliton	—	IK10
Työ lämpötila	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Paino	0.3 kg	1.12 kg
Koot	198 x 80 x 76 mm	Ø 153 x 133 mm
Tuetut kielet	...	Puola, Englanti, Bulgarialainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen, Eestiläinen, Suomalainen, Ranska, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen, Liettua, Latvia, Saksa, Norjalainen, Portugalilainen, Venäjäläinen, Romanialainen, Serbialainen, Slovakkia, Slovenialainen, Ruotsi, Turkkilainen, Unkarilainen, Italia
Valmistaja / Merkki	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311316230
Takuu	3 vuotta	3 vuotta