






	CENTRÁLA PŘÍSTUPU DS-K2604T Hikvision	ZAPISOVAČ PRACOVNÍHO ČASU EVR-2	WIFI ROUTER HR300 2.4 GHz 300 Mbps IMOU	DRÁTOVÝ DVEŘNÍ ZVONEK OR-DP-VD-145/W/8V ORNO	MODULOVÝ ZVONEK OR-DP-SB-133 ORNO
					
	779.90 EUR 779.90 EUR	58.77 EUR 58.77 EUR	11.53 EUR 11.53 EUR	10.72 EUR 10.72 EUR	5.28 EUR 5.28 EUR
Druh zařízení	Vyzvánění
Rozsah frekvence	2.4 GHz
Výstup relé	...	1 ks.
Režim signalizace	Zvuková signalizace	...
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 / 60 Hz
Typ antény	2 x Všesměrová anténa - Integrovaná
Množství vyzváněcích tónů	1 - Dvě různá vyzvánění	...
Nastavení hlasitosti	—	...
Počet podporovaných čteček	• 8 ks. @ RS-485, • 4 ks. @ Wiegand	2 ks.
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n
Přenosové rychlosti	300 Mbps
Podpora baterie	max. 7 Ah
Signalizace stavu práce	—
Zatížení reléových kontaktů	...	• max. 30 V DC / 50 V AC, • max. 10 A
Typy konektorů	šroubové svorky max. 2.5 mm ²
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
LED indikátory	Status
Server DHCP	✓
Spotřeba proudu	...	< 20 mA / 50 mA (max) - Relé vypnuto	22 mA
Update firmware	✓
Kryt	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Vzdálenost čtečky od zapisovače	...	max. 150 m
Barva	Bílá	Bílá
Ochrany	WPA-PSK, WPA2-PSK
"Index of Protection"	IP20	IP20
Rozhraní správy	WWW prohlížeč
Vstupní linka	4 ks. - Vstupy poplachu , 4 ks. - Jazyčkový kontakt , 4 ks. - Tlačítko otevírání branky/brány , 9 ks. - Tamper
Výkon vysílače	max. 20 dBm
Šířka v modulech 17.5 mm	1
Spotřeba energie	≤ 3.2 W	...	5 W
Výstupní linka	4 ks. - Relé zámku , 4 ks. - Relé
Komunikace	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Napájení	230 V AC	12 V DC	12 V DC / 0.5 A (adaptér je součástí balení)	8 V AC	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indexovaných uživatelů • Historie 300000 událostí • Vzdálené programování z PC • Kovový kryt 	<ul style="list-style-type: none"> • Připojení k EVR-2 maximálně dvou čteček s klávesnicí nebo bez (standard Wiegand) • Možnost připojení tlačítka otevírání dveří místo jedné z čteček • Odečet konfigurace z karty SD - FAT32 • Zápis událostí na kartu SD - FAT32 • Vlastní hodiny s udržováním na baterii • Relé k řízení např. elektrozávěsu nebo elektromagnetické kotvy • Aktualizace softwaru přes port RS-485 • Náhled událostí přes RS-485 (spolupráce s generátorem OSD FG-4/40) • Možnost odečtu a analýzy dat a odečtu konfigurace zařízení s pomocí připojeného softwaru EVR Manager • Vložení čisté karty SD do zařízení vede automaticky k vytvoření výchozího konfiguračního souboru 	<ul style="list-style-type: none"> • Statický / dynamický routing • Vestavěný 3portový switch • DMZ • UPnP • seznam klientů DHCP 	Jednoduchá a rychlá montáž zařízení	<ul style="list-style-type: none"> • Elektromechanický zvonek - 1 tón • Hlasitost : 80 dB
Provozní teplota	-20 °C ... 65 °C	...	-10 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 40 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 95 % (bez kondenzace)	...	10 % ... 90 % (bez kondenzace)
Hmotnost	4.7 kg	0.09 kg	0.13 kg	0.11 kg	0.074 kg
Rozměry	373 x 345 x 98 mm	103 x 56 x 30 mm	152 x 150 x 125 mm	92 x 92 x 40 mm	67 x 79 x 18 mm
Výrobce / Značka	Hikvision	...	IMOU	ORNO	ORNO
SAP Code	302913800
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky