

	ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА IP КАМЕРА SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5... 144 mm DAHUA	КОРПУС НА АКУМУЛАТОРА R-AKU2 3A ШКАФА RACK PULSAR	ЕКСТЕНДЕР ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR	IEC ГНЕЗДО WK-G-506	КОНВЕРТОР HV/HDMI+HV-V2
					
	12096.39 DKK 14515.67 DKK	288.10 DKK 345.72 DKK	224.68 DKK 269.62 DKK	8.48 DKK 10.18 DKK	623.30 DKK 747.96 DKK
Широчина	...	19 *
Стандарт	ТСР/Р
Височина	...	2 U
Брой входове	1 бр. - Гнездо RJ-45
Вид съединение	IEC Ъглово гнездо	...
Матрица	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Материал	...	Стомана - прахово боядисване
Закрепване на елементи на конекторите	—	...
Размер на матрицата	2.1 Mpx
Брой изходи	3 бр. - Гнездо RJ-45
Закрепване на екран	Завинтване	...
Закрепване на жило	Натискане	...
Вход	1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8 Mpx (max)
Изходно напрежение	Съвместимо със захранващото напрежение
Диаметър на кабела	min. 6.6 mm max. 6.9 mm	...
Импеданс	75 Ω	...
Материал	Метал	...
Резолюция	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 1.3 Mpx, 1280 x 720 720p
Водоустойчивост	✓	...
Предназначение	...	Акumulаторни батерии : • 2 x 17 Ah / 12 V, • 4 x 7 Ah / 12 V	Коаксиален кабел
Обектив	4.5 ... 144 mm
Примерно приложение	• RG6 • HFЕK • Triset113	...
Изходен ток	• 0.6 A - Портове PoE OUT 1/2 - Съгласно с PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Порт PoE OUT 3 - Passive PoE Общо max. 0.6 A
Изход	• 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8.3 Mpx (max), • 1 x HDMI @ 1080p 60 кадри/сек (fps)
Възможни стандарти на изходен сигнал	PAL / NTSC
Входни захранващи двойки PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ъгъл на виждане	• 58 ° ... 3 ° (данни на производителя) • 56 ° ... 3 ° (нашите тестове)
Оптично увеличение /Zoom/	x 32
Изходни захранващи двойки PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Пасивно PoE
Цифров zoom	x 16
Интерфейс Ethernet	10/100 Mb/s
Поддържани резолюции	• HDMI - 1080p • BNC - 8.3 Mpx (max)
Обхват на IR осветителя	150 m
Екранно OSD меню	—
Видео изход	—
Защити	• Срещу късо съединение • От претоварване
Сигнализация на режима на работа	LED диоди
Скорост на оборотите при пресегите	• 400 %/s (хоризонтал) • 300 %/s (вертикал)
Работна температура	-10 °C ... 40 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> Устойчивост на корозия Комплектът включва 4 винта М6 с касетъчни гайки 	...	<ul style="list-style-type: none"> Много лесен и бърз монтаж Устойчивост на корозия Излятият метален корпус осигурява ефективно екраниране и висока механична устойчивост 	<ul style="list-style-type: none"> При липса на входен сигнал, устройството показва тестова диаграма (цветни ивици) на свързания екран Автоматично разпознаване на резолюцията - LED сигнализация USB кабел 0.9 m (в комплекта) BNC кабел 0.9 m (в комплекта)
Скорост на въртене (ръчно управление)	<ul style="list-style-type: none"> 0.1 %/s ... 300 %/s (хоризонтал) 0.1 %/s ... 200 %/s (вертикал)
Диапазон на въртене по хоризонтала	360 ° - непрекъснат
Диапазон на въртене във вертикала	-15 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485	—
Брой пресети	300
Хоризонтално сканиране	✓
Настройка на маршрут	8
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи	2 / 1
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> Вход за външен микрофон Аудио изход Поддръжка на двупосочно аудио Детекция на звук Съответствие със стандарта AAC
Скорост на трансмисията на главния поток	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи	HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP, PPPoE, SSL
WEB Server	Вграден
Макс. брой on-line потребители	20
ONVIF	21.12
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 512GB (възможен локален запис)
Достъп от мобилен телефон	<ul style="list-style-type: none"> Порт: 37777 или достъп чрез облака Android: Безплатно приложение DMSS iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
IP адрес по подразбиране	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	37777
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • Интелигентно проследяване на обекти • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • EIS - Електронна стабилизация на изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • SMD 4.0 - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство - увеличено разстояние на откриване и устойчивост на фалшиви аларми • Quick Pick - AI технология, позволяваща, заедно със записващото устройство, бързо идентифициране на интересни обекти (хора/превозни средства) въз основа на алгоритъм с изкуствен интелект. Позволява да се извличат и сравняват цветовете на дрехи и превозни средства • BLC - компенсация на задната светлина (фонова) • Детекция на движение • Зони за секретност - макс. 24 • Режим ден/нощ • ICR - Механичен IR филтър • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Автоматичен баланс на бялото • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства (пресичане на линия, проникване) • Интелигентно откриване на движение (с разграничаване между хора и превозни средства) • IVS анализ : пресичане на линията, проникване, изоставен/липсващ обект, проследяване на връзките, бързо движение, откриване на паркиране, откриване на събиране на хора, откриване на подозрително поведение, разпознаване на лице - разширени функции за заснемане на лицето, поддържа 6 вида извличане на лицеви атрибути
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 24 V DC / 2.5 A (в комплект с адаптер) 	...	Съгласно с PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	...	5 V DC / 2 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност	max. 22 W
Корпус	Speed Dome, Метал + Пластмаса
Цвят	Бял + Черен	Черен - RAL9004
Работна температура	-40 °C ... 70 °C
Клас на защита	IP67
Вандапоустойчива	IK10
Тегло	5.37 kg (със стойка)	1.7 kg	0.11 kg	0.010 kg	0.18 kg
Размери	190 x 415 x 268 mm (със стойка)	425 x 175 x 85 mm Вътрешни размери 483 x 180 x 90 mm Външни размери	87 x 77 x 25 mm	26 x 24 x 11 mm	108 x 95 x 25 mm
Поддръжани езици	полски, английски, чешки, испански, френски, холандски, немски, португалски румънски, руски турски унгарски, италиански
Производител / Марка	DAHUA	PULSAR	PULSAR	TELMOR	...
Гаранция	5 години	2 години	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00