




| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| | LIGIPÄÄSUPUNKT 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mbps | ABIKONTAKT LE-406250 LEGRAND SEADMETELE SEERIAST TX3, DX3, FR300, FRX300, FRX400 LEGRAND | PUNANE KRIIDIPULBER ST-1-47-404 STANLEY |
| |  |  |  |
| | 48.41 EUR 48.41 EUR | 13.25 EUR 13.25 EUR | 2.07 EUR 2.07 EUR |
| Värv | ... | ... | Punane |
| Sagedusvahemik | 2.4 GHz | ... | ... |
| Seadme tüüp | ... | Abikontakt | ... |
| Nimipinge | ... | 230 V AC | ... |
| Kontaktide arv | ... | 1 | ... |
| Rakendus | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Sobib müüritöödeks, • Elektritööd, näiteks valgustite torude, rennide ja või liinide märgistamine |
| Kontakti tüüp | ... | NO/NC | ... |
| Veekindel | ... | ... | ✓ |
| Antenni tüüp | 2 x Mitmesuunaline antenn Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE | ... | ... |
| Konnektorite tüüp | ... | kruviklemmid | ... |
| Netokaal | ... | ... | 115 g |
| Relee maksimaalne koormus | ... | 250 V AC / 6 A | ... |
| Standardid | IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G | ... | ... |
| Korpus | ... | Plastik, Kinnitub otse valitud Legrand seadme kõrvale DIN TS-35 latile, seadmest vasakul | ... |
| Laius 17.5 mm moodulitena | ... | 0.5 | ... |
| Modulatsioonikiirused boodides | 11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 50 Mbps | ... | ... |
| LAN-pordid | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN | ... | ... |
| Vastuvõtja tundlikkus | <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm | ... | ... |
| Saatja võimsus | < 27 dBm @ 2.4 GHz | ... | ... |
| LED-indikaatorid | Power, WAN, WLAN, LAN, GSM | ... | ... |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------|
| Võrgu tüüp | <ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC- HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz | ... | ... |
| LTE | ✓ | ... | ... |
| QSS | — | ... | ... |
| WDS | — | ... | ... |
| DHCP server | ✓ | ... | ... |
| Kaitsmed | <ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • SSID varjamine • MAC-aadresside filtreerimine | ... | ... |
| Haldusliides | WWW brauser | ... | ... |
| Põhiomadused | <ul style="list-style-type: none"> • SIM pesa • Funktsiooni ON/OFF nupp • Funktsiooni WPS/RESET nupp • Võrgusalvesti (DHCP client/server) tuugi • DHCP klientide nimekiri • Staatiline ruutimine • Vaikimisi määratud - aadress : 192.168.1.1 • WAN varuühendus - tänu täielikult funktsionaalsele WAN / LAN-pordile saate kasutada erinevat tüüpi varuühendusi, näiteks kaabel, optiline kaabel ja DSL-modem | ... | ... |
| Toitevarustus | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas) • 5 V / 2 A micro USB pordi kaudu | ... | ... |
| Töötemperatuur | 0 °C ... 40 °C | ... | ... |
| Lubatud suhteline niiskus | 10 % ... 90 % (mittekondenseeruv) | ... | ... |
| Kaal | 0.32 kg | 0.034 kg | ... |
| Mõõtmed | 200 x 145 x 49 mm | 9 x 85 x 78 mm | ... |
| Tootja / mark | ALINK | LEGRAND | STANLEY |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |