

	CAMERA IP IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	CONVERTISSEUR VGA-VIDEO AX-2560F
		
	3528.11 SEK 4233.73 SEK	163.18 SEK 195.82 SEK
Standard	TCP/IP	...
Entrée	...	VGA
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Taille de la matrice	8.3 Mpx	...
Sortie	...	Video composite (prise BNC), S-VIDEO, VGA (bypass)
Possibilités de standards du signal de sortie	...	PAL / NTSC
Résolutions prises en charge	...	800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1536, 2560 x 1600
Menu écran OSD	...	✓
Réglages possibles	...	<ul style="list-style-type: none"> • dimension verticale et horizontale, déplacement vertical et horizontal de l'image • luminosité, contraste, intensité réglage de netteté, nuances • Correction du type d'écran - LCD/CRT
Résolution	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Objectif	2.8 mm	...
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (données du fabricant) • 105 ° (nos tests) 	...
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	30 m	...
Portée de l'illuminateur IR	30 m	...
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Vitesse de transmission du flux principal	20 images/sec. @ 8.3 Mpx 25 images/sec. @ 4 Mpx	...
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Interface RS-485	—	...
Entrées/Sorties d'alerte	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré • Transmission audio via le réseau • Détection du son • Conformité à la norme AAC 	...
Interface de réseau	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocoles réseau	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...
WEB Server	Intégré	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	20	...
ONVIF	21.12	...
Accès du téléphone portable	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS 	...
Adresse IP par défaut	192.168.1.108	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	80, 37777	...
Ports d'accès via un logiciel PC	37777	...
Port d'accès via un logiciel mobile	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...



Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • Mode jour/nuit (color/b&w/auto) • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Zones de vie privée configurables • sabotage vidéo • Mirror - Image en miroir • Full Color - mode nuit couleur • Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules) • SMD PLUS - recherche d'objets classés comme: humain, véhicule à moteur • Analyse IVS : intrusion, dépassement de la ligne - classification des personnes et des véhicules 	...
Boitier	Dome - Métal + Plastic	...
Couleur	Blanc	...
Classe d'étanchéité	IP67	...
Anti-vandalisme	—	...
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	USB ou chargeur 5 V DC (chargeur non fourni)
Consommation d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.9 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Température de travail	-40 °C ... 60 °C	...
Poids	0.46 kg	0.07 kg
Dimensions	Ø 122 x 99 mm	100 x 67 x 26 mm
Langues	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, roumain, turc, ukrainien, hongrois, italien	...
Fabricant/Marque	DAHUA	...
Garantie	3 ans	2 ans